

PROFILE SYSTEM / 자동화설비 부품전문



704-832  
대구광역시 달서구 성서로 36길 3 (월암동)  
TEL. 053) 587-5542  
FAX. 053) 587-5543  
E-mail. yk@yktec.co.kr  
www.yktec.co.kr

#### 동탄사업장

경기도 화성시 동탄면 방교리 796-4 (동탄산단7길 6)  
TEL. 031) 377-2019  
FAX. 031) 377-2018

#### 중국 추저우법인

중국 안휘성 추저우시 수추현대산업원4기표준화공장  
첸저루구역8호 1층 남측표준화공장  
Tel. +86-0550-391-8210

[www.yktec.co.kr](http://www.yktec.co.kr)

2022 YK CASTER CATALOG

[www.yktec.co.kr](http://www.yktec.co.kr)



— CASTER  
— LEVELLING FOOT  
— FOOT BASE

# CASTER

YEUNG KWANG TECH



 (주)영광테크

YKcaster

 YKcaster



# COMPANY INTRODUCTION

고객의 만족이 최우선입니다.  
신뢰가 최종목표입니다.

(주)영광테크는 2002년 창사 이래 고객을 위한 최상의 제품 품질과 서비스를 제공하기 위해 모든 노력을 해 오고 있습니다. 또한 우리는 지속적인 혁신과 기술개발, 인재 중시의 경영을 통하여 빠르게 변화하는 산업의 발전에 발맞추며 선도하는 기업이 되고자 최선을 다해 일하고 있습니다.



축적된 기술과 다양한 경험이 바탕이 된 YKTEC 만의 독특한 노하우는 모든 제품의 과학적 생산과 개발을 위한 힘의 원천이며, 최첨단의 기술을 가지고 자동화 부품 및 캐스터 업계를 선도하는 일류 기업으로 거듭 성장하고 있습니다.

(주)영광테크는 기업의 사회적 책임을 다 하는데 그 가치를 두고 있습니다. 우리는 지속적으로 파트너 및 고객사의 상호 발전, 현장 위주의 공유 및 개발을 위한 기회를 추구합니다.  
또한, 우리는 모든 서비스는 고객중시 경영의 관점에서 고객 만족을 최고의 우선순위로 처리하고 있습니다.

(주)영광테크는 최고품질의 제품, 새로운 기술과 중단 없는 고객서비스, 끝없는 연구 개발로 미래를 위해 크게 기여하는 21세기 캐스터 업계의 글로벌 선도 기업으로 발전 하기 위해 노력해 나아가겠습니다.








영광테크는  
품질과 환경, 고객을 생각하는 기업입니다.

YEUNG KWANG TECH

aims at the variation and differentiation of the products.



YEUNG KWANG TECH




※주의 : 제품의 품질 향상을 위하여 실물과 게재된 사진이 일부 차이가 있을 수 있습니다.





# 보유시험장비 TEST EQUIPMENT

영광테크는 고객의 요구에  
빠르게 대응하겠습니다.



낙하충격시험기  
Falling Weight Impact Testing Machine

캐스터의 충격 저항능력이 품질 요구 사항을 충족하는지 테스트합니다.

염수분무부식시험기  
Salt Spray Corrosion Testing Machine

금속 부품 표면처리의 내부식성이 품질 기준을 충족하는지 테스트합니다.

저항시험기  
Resistance Measuring Instrument

폴리우레탄, 나일론, 고무, 플라스틱 및 기타 절연 재료를 사용한 휠의 전도성을 효과적으로 측정합니다.

캐스터 복합시험기  
Caster Test Integrated Machine

제품의 실제 사용 상황을 시뮬레이션하여 캐스터의 하중 주행, 브레이크 장치, 조향성과 같은 지표가, 품질 요구 사항을 충족시키는지 테스트 합니다.



낙하충격시험기  
Falling Weight Impact Testing Machine



염수분무부식시험기  
Salt Spray Corrosion Testing Machine




저항시험기  
Resistance Measuring Instrument



캐스터 복합시험기  
Caster Test Integrated Machine

PROFILE ACCESSORY YEUNG KWANG TECH





# YK CASTER



## Caster

## ■높낮이 조절용 \_PAGE 06-21

YKCT-ABS SERIES  
\_PAGE 06-07YKCT-A SERIES  
\_PAGE 08-11YKCT-AR SERIES  
\_PAGE 12-13YKCT-AS SERIES  
\_PAGE 14-15YKCT-AD SERIES  
\_PAGE 16-17YKCT-AF SERIES  
\_PAGE 18-19YKCT-LGP1F SERIES  
\_PAGE 20-21

## ■컴팩트 이동용 \_PAGE 22-29

YKCT-LGD SERIES  
\_PAGE 22-25YKCT-LGP1 SERIES  
\_PAGE 26-27YKCT-JS SERIES  
\_PAGE 28-29

## ■정전기 방지용 \_PAGE 30-31

YKCT-WEU SERIES  
\_PAGE 30-31

## ■기능성 이동용 \_PAGE 32-39

YKCT-S SERIES  
\_PAGE 32-35YKCT-CU SERIES  
\_PAGE 36-37YKCT-MPH SERIES  
\_PAGE 38-39

## ■고하중용 \_PAGE 40-47

YKCT-PH SERIES  
\_PAGE 40-43YKCT-PH40 SERIES  
\_PAGE 44-45YKCT-PH40T SERIES  
\_PAGE 46-47



# 제품특징 및 성능

Distinction and function for the YKC Caster

## 제품특징

### DISTINCTION

제품은 알루미늄 주조로 제작된 몸체, 단조 및 프레스로 제작한 상판, 특수 혼합한 사출 휠.

내부식성 및 방진성이 뛰어난 합성 고무, 그리고 높낮이 조절이 편리한 핸들로 구성됩니다.

**장점** : 상판과 몸체 사이에 볼베어링을 상하로 삽입하여 마찰력을 최소화 하였으며 360 ° 회전이 가능하여 아주 좁은 공간에서도 사용이 편리하며 방향성, 이동성, 높낮이 조절 및 방진성을 포함한 멀티 기능을 일체화 시켰습니다.



## 제품성능

### FUNCTION

사용상의 편리를 위하여 기능을 개선함으로써 손과 스패너를 자유자재로 사용하여 높낮이를 손쉽게 조절할 수 있습니다.



## YKCT-ABS SERIES

높낮이 조절용

### 제품 특징 FEATURES


- 손쉬운 이동과 고정 높낮이 조절, 방진 및 360도 회전 기능 일체화
- Easy moving, fixing, adjustable height, anti-vibration and 360° rotation all-in-one.

### 적용 범위 APPLICATION

- 경량 알루미늄 프로파일로 제작된 프레임
- 자동 판매기, ATM기
- 전기 콘트롤 패널 하부 받침대
- 스탠딩& 캐비닛& 오락기
- 기타 경량 프레임 사용
- A frame made of lightweight aluminum profiles.
- Vending machine, ATM machine.
- Electric control panel bottom support.
- Standing & Cabinet & Game console.
- Use for other lightweight frames.

### 모델설명 ORDERING CODE


#### YKCT - ABS 40 F/S



40F



40S



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질         | 표면처리          |
|---------------|------------|---------------|
| 1 Caster seat | SPC & S45C | Black Coated  |
| 2 Ball        | STB2       | Ni-Cr         |
| 3 Body        | ABS+GF     | Black         |
| 4 Handle      | PA6        | Red           |
| 5 Rod         | Swrch10A   | Zn Galvanized |
| 6 Pad         | PA6        | Black         |
| 7 Wheel       | PA6        | Black         |
| 8 Pin         | S10C       | Zn Galvanized |









40F



40S







F



S

## 규격 DIMENSION

| MODEL       | 자중<br>(Net weight) | Kg  |     |  |    |  |       |      |  |    |    |  |      |    |    |
|-------------|--------------------|-----|-----|---|----|---|-------|------|---|----|----|---|------|----|----|
|             | kg                 | 1EA | 4EA | Ø   | W  | F   | F1    | Hole | Tap<br>(Order)  | X  | Y  | H+I   | L    | S  | O  |
| YKCT-ABS40F | 0.26               | 40  | 80  | Ø42   | 20 | 55x55   | 42x42 | Ø6.5 | -   | -  | -  | 71+10   | 79.5 | 51 | 30 |
| YKCT-ABS40S | 0.24               | 40  | 80  |   |    | -   | -     | -    | M8  | 46 | 40 |   |      |    |    |

## YKCT-A SERIES

높낮이 조절용

### 제품 특징 FEATURES



- 손쉬운 이동과 고정 높낮이 조절, 방진 및 360도 회전 기능 일체화
- 휠 커버 사용으로 오염이 적음
- Easy moving, fixing, adjustable height, anti-vibration and 360° rotation all-in-one
- Less contamination due to wheel cover use.

### 적용 범위 APPLICATION

- 알루미늄 프로파일로 제작된 프레임, 자동화장비, 반도체 / 디스플레이 제조장비, 컨베이어등.
- Aluminium frames with profile, Automation equipment, Semiconductor / Display manufacturing. Conveyors, etc.

### 모델설명 ORDERING CODE




YKCT - A 40 F/S




### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질         | 표면처리                         |
|---------------|------------|------------------------------|
| 1 Caster seat | SPC & S45C | Black Coated / Zn Galvanized |
| 2 Ball        | STB2       | Ni-Cr                        |
| 3 Body        | ALDC12     | Ivory / Powder Coated        |
| 4 Handle      | PA6        | Red                          |
| 5 Rod         | Swrch10A   | Zn Galvanized                |
| 6 Pad         | NBR        | Black                        |
| 7 Wheel       | PA6        | Black                        |
| 8 Pin         | S10C       | Zn Galvanized                |

※ Option: Wheel: Antistatic Poly Urethane



F



S

## 규격 DIMENSION

| MODEL      | 자중<br>(Net weight) | Kg  |      | Hole |    | Hole  |       |           | Tap (Order) |    |    | H+H    |       |      |      |
|------------|--------------------|-----|------|------|----|-------|-------|-----------|-------------|----|----|--------|-------|------|------|
|            | kg                 | 1EA | 4EA  | Ø    | W  | F     | F1    | Hole      | Tap (Order) | X  | Y  | H+H    | L     | S    | O    |
| YKCT-A40F  | 0.36               | 50  | 100  | Ø42  | 20 | 55x55 | 42x42 | Ø6.5      | -           | -  | -  | 71+10  | 79.5  | 51   | 30   |
| YKCT-A40S  | 0.37               |     |      |      |    | -     | -     | -         | M8          | 46 | 40 |        |       |      |      |
| YKCT-A60F  | 0.67               | 250 | 500  | Ø50  | 25 | 73x73 | 58x58 | Ø7 (Ø8.5) | -           | -  | -  | 85+10  | 97    | 60.5 | 35.5 |
| YKCT-A60S  | 0.62               |     |      |      |    | -     | -     | -         | M12         | 52 | 45 |        |       |      |      |
| YKCT-A80F  | 1.19               | 500 | 1000 | Ø63  | 30 | 90x90 | 70x70 | Ø9        | -           | -  | -  | 103+10 | 121.6 | 76.6 | 45   |
| YKCT-A80S  | 1.11               |     |      |      |    | -     | -     | -         | M12         | 70 | 65 |        |       |      |      |
| YKCT-A100F | 1.65               | 750 | 1500 | Ø75  | 30 | 95x95 | 70x70 | Ø11       | -           | -  | -  | 120+12 | 141   | 90   | 53   |
| YKCT-A100S | 1.55               |     |      |      |    | -     | -     | -         | M16         | 70 | 65 |        |       |      |      |



## YKCT-A 120~150

높낮이 조절용

### 제품 특징 FEATURES


- 손쉬운 이동과 고정 높낮이 조절, 방진 및 360도 회전 기능 일체화
- 휠 커버 사용으로 오염이 적음
- Easy moving, fixing, adjustable height, anti-vibration and 360° rotation all-in-one
- Less contamination due to wheel cover use. Less

### 적용 범위 APPLICATION

- 알루미늄 프로파일로 제작된 프레임, 자동화장비, 반도체 / 디스플레이 제조장비, 컨베이어등.
- Aluminium frames with profile, Automation equipment, Semiconductor / Display manufacturing. Conveyors, etc.

### 모델설명 ORDERING CODE


YKCT - A 120 F/S



120F



150FM



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질           | 표면처리          |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 Caster seat | SPC & S45C   | Black Coated  |
| 2 Ball        | STB2         | Ni-Cr         |
| 3 Body        | ALDC12       | Hammertone    |
| 4 Handle      | S45C         | Zn Galvanized |
| 5 Rod         | Swrch10A     | Zn Galvanized |
| 6 Pad         | 120 PA6      | Black         |
|               | 150 ALDC12   | Black         |
| 7 Wheel       | 120 PA6      | Black         |
|               | 150 Mc Nylon | BLUE          |
| 8 Pin         | S10C         | Zn Galvanized |

※ Option: Wheel: Antistatic Poly Urethane  
YKA-150F : SUS Bearing Type







120F




120S




150FM



120F







120S



150F-M

## 규격 DIMENSION

| MODEL       | 자중<br>(Net weight) | Kg    |       |  |    |  |       |      |  |    |    |  |     |     |    |
|-------------|--------------------|-------|-------|---|----|---|-------|------|---|----|----|---|-----|-----|----|
|             | kg                 | 1EA   | 4EA   | Ø   | W  | F   | F1    | Hole | Tap<br>(Order)  | X  | Y  | H+I   | L   | S   | O  |
| YKCT-A120F  | 1.54               | 1.000 | 2.000 | Ø75   | 30 | 95x95   | 70x70 | Ø11  | -   | -  | -  | 120+12  | 141 | 90  | 53 |
| YKCT-A120S  | 1.55               |       |       |   |    | -   | -     | -    | M16   | 70 | 65 |   |     |     |    |
| YKCT-A150FM | 3.34               | 1.500 | 3.000 | Ø90   | 55 | 100x100   | 70x70 | Ø13  | -   | -  | -  | 128+15  | 174 | 113 | 68 |

## YKCT-AR SERIES

높낮이 조절용

### 제품 특징 FEATURES


- 손쉬운 이동과 고정 높낮이 조절, 방진 및 360도 회전 기능 일체화
- 휠 커버 사용으로 오염이 적음
- Easy moving, fixing, adjustable height, anti-vibration and 360° rotation all-in-one
- Less contamination due to wheel cover use.

### 적용 범위 APPLICATION

- 알루미늄 프로파일로 제작된 프레임, 자동화장비, 반도체 / 디스플레이 제조장비, 컨베이어등.
- Aluminium frames with profile, Automation equipment, Semiconductor / Display manufacturing. Conveyors, etc.

### 모델설명 ORDERING CODE


YKCT - AR 60 F/S



60F~80F



60S~ 80S



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질         | 표면처리          |
|---------------|------------|---------------|
| ① Caster seat | SPC & S45C | Black Coated  |
| ② Ball        | STB2       | Ni-Cr         |
| ③ Body        | ALDC12     | Hammertone    |
| ④ Handle      | ALDC12     | Red Coating   |
| ⑤ Rod         | Swrch10A   | Zn Galvanized |
| ⑥ Pad         | NBR        | Black         |
| ⑦ Wheel       | PA6        | Black         |
| ⑧ Pin         | S10C       | Zn Galvanized |

※ Option: Wheel: Antistatic Poly Urethane







60F/80F



60S/80S



F



S

## 규격 DIMENSION

| MODEL      | 자중<br>(Net weight) | Kg  |       | Ø   | W  | F     |       |              | TAP<br>(Order) |    |    | H+I    |       |      |      |
|------------|--------------------|-----|-------|-----|----|-------|-------|--------------|----------------|----|----|--------|-------|------|------|
|            | kg                 | 1EA | 4EA   |     |    | F     | F1    | Hole         | Tap            | X  | Y  | H+I    | L     | S    | O    |
| YKCT-AR60F | 1.2                | 250 | 500   | Ø50 | 25 | 73x73 | 58x58 | Ø7<br>(Ø8.5) | -              | -  | -  | 85+10  | 110.2 | 60.5 | 35.5 |
| YKCT-AR60S | 1.02               |     |       |     |    | -     | -     | -            | M12            | 52 | 45 |        |       |      |      |
| YKCT-AR80F | 2.02               | 500 | 1,000 | Ø63 | 30 | 90x90 | 70x70 | Ø9           | -              | -  | -  | 103+10 | 126.3 | 76.6 | 45   |
| YKCT-AR80S | 1.8                |     |       |     |    | -     | -     | -            | M12            | 70 | 65 |        |       |      |      |

## YKCT-AS SERIES

높낮이 조절용

### 제품 특징 FEATURES



- 손쉬운 이동과 고정 높낮이 조절, 방진 및 360도 회전 기능 일체화
- 휠 커버 사용으로 오염이 적음
- Easy moving, fixing, adjustable height, anti-vibration and 360° rotation all-in-one
- Less contamination due to wheel cover use.

### 적용 범위 APPLICATION

- 식품, 주류 장비
- 이화학 기기
- 수분 염분이 있는 부식 방지 장비
- 기타 각종 전용기
- Food and liquor equipment.
- Physical and chemical appliances.
- Anti-corrosion equipment with moisture and salt.
- Other Various machines

### 모델설명 ORDERING CODE




#### YKCT - AS 60 F/S







### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질  | 표면처리  |
|---------------|-----|-------|
| 1 Caster seat | SUS | -     |
| 2 Ball        | SUS | -     |
| 3 Body        | SUS | -     |
| 4 Handle      | PA6 | Red   |
| 5 Rod         | SUS | -     |
| 6 Pad         | NBR | Black |
| 7 Wheel       | PA6 | Black |
| 8 Pin         | SUS | -     |

※ Option: Wheel: Antistatic Poly Urethane



## 규격 DIMENSION

| MODEL      | 자중<br>(Net weight) | Kg  |       |  |    |  |       |      |  |    |    |  |       |      |      |
|------------|--------------------|-----|-------|---|----|---|-------|------|---|----|----|---|-------|------|------|
|            | kg                 | 1EA | 4EA   | Ø   | W  | F   | F1    | Hole | Tap<br>(Order)  | X  | Y  | H+I   | L     | S    | O    |
| YKCT-AS60F | 1.2                | 250 | 500   | Ø50   | 25 | 73x73   | 58x58 | Ø6.5 | -   | -  | -  | 85+10   | 97    | 60.5 | 35.5 |
| YKCT-AS60S | 1.02               |     |       |   |    | -   | -     | -    | M12   | 52 | 45 |   |       |      |      |
| YKCT-AS80F | 2.02               | 500 | 1,000 | Ø63   | 30 | 90x90   | 70x70 | Ø9   | -   | -  | -  | 103+10  | 121.6 | 76.6 | 45   |
| YKCT-AS80S | 1.8                |     |       |   |    | -   | -     | -    | M12   | 70 | 65 |   |       |      |      |



## YKCT-AD SERIES

높낮이 조절용

### 제품 특징 FEATURES


- 손쉬운 이동과 고정 높낮이 조절, 방진 및 360도 회전 기능 일체화
- 휠 커버 사용으로 오염이 적음
- 높낮이 대폭 조절 가능
- Easy moving, fixing, adjustable height, 360° rotation all-in-one
- Less contamination due to wheel cover use.
- Being available for adjusting equipment with a wide height

### 적용 범위 APPLICATION

- 알루미늄 프로파일로 제작된 프레임, 자동화장비, 반도체 / 디스플레이 제조장비, 컨베이어 등.
- Aluminium frames with profile, Automation equipment, Semiconductor / Display manufacturing. Conveyors, etc.

### 모델설명 ORDERING CODE


YKCT - AD 200 F/FB



700F






1000F







### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No. | 재질            | 표면처리       |                              |
|-----|---------------|------------|------------------------------|
| 1   | Caster seat   | SPC        | Black Coated / Zn Galvanized |
| 2   | Ball          | STB2       | Ni-Cr                        |
| 3   | Body          | ALDC12     | Hammertone                   |
| 4   | Cup           | SPC/ALDC12 | Ni                           |
| 5   | Brake(1000FB) | S45C       | Zn Galvanized                |
| 6   | Pin           | S10C       | Zn Galvanized                |
| 7   | Wheel         | PA6        | Black                        |

※ Option: Wheel: Antistatic Poly Urethane



### 규격 DIMENSION

| MODEL         | 자중<br>(Net weight) | Kg  |      |  |      |  |       |      |  |       |    |       |    |  |    |
|---------------|--------------------|-----|------|---|------|---|-------|------|---|-------|----|-------|----|---|----|
|               | kg                 | 1EA | 4EA  | Ø   | W    | F   | F1    | Hole | H+H   | L     | O  | S     | Ø1 | M   | S  |
| YKCT-AD200F   | 0.69               | 150 | 450  | Ø50   | 22   | 73x73   | 58x58 | Ø7   | 72+50   | 109.5 | 48 | 70.3  | 38 | 10  | 7  |
| YKCT-AD700F   | 1.44               | 600 | 1800 | Ø72   | 30.5 | 90x90   | 70x70 | Ø9.5 | 103+60  | 145   | 64 | 92.3  | 50 | 16  | 11 |
| YKCT-AD1000F  | 1.85               | 800 | 2400 | Ø75   | 55   | 90x90   | 70x70 | Ø9.5 | 109+60  | 153   | 70 | 101.9 | 50 | 16  | 11 |
| YKCT-AD1000FB | 1.94               | 800 | 2400 | Ø75   | 55   | 90x90   | 70x70 | Ø9.5 | 109+60  | 153   | 70 | 101.9 | 50 | 16  | 11 |

## YKCT-AF SERIES

높낮이 조절용

### 제품 특징 FEATURES


- 손쉬운 이동과 고정 높낮이 조절, 방진 및 360도 회전 기능 일체화
- Easy moving, fixing, adjustable height, 360° rotation all-in-one

### 적용 범위 APPLICATION

- 알루미늄 프로파일 프레임, 알루미늄 프로파일 30용 및 40용 공용, 자동화장비, 반도체 / 디스플레이 제조장비 세척기, PCB장비 전용 기계 등.
- Aluminium frames with Profile, 30 Series or 40 Series Common, Automation equipment, Semiconductor/Display manufacturing equipment washer, PCB device special machine, etc.

### 모델설명 ORDERING CODE


YKCT - AF 304063



AF304063




AF304075






### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질     | 표면처리         |
|---------------|--------|--------------|
| ① Caster seat | ALDC12 | Black Coated |
| ② Body        | SPC    | Black Coated |
| ③ Wheel       | PA6    | Black        |
| ④ Bolt        | S45C   | Ni           |
| ⑤ Foot        | ALDC12 | Ni           |





## 규격 DIMENSION

| MODEL         | 자중<br>(Net weight) | Kg  |      |  |    |  |    |    |  |    |              |
|---------------|--------------------|-----|------|---|----|---|----|----|---|----|--------------|
|               | kg                 | 1EA | 4EA  | Ø   | W  | F   | F1 | F2 | H   | H1 | Ø            |
| YKCT-AF304063 | 3.22               | 600 | 1800 | Ø63   | 50 | 178   | 20 | 15 | 119+20  | 15 | Ø50<br>(M16) |
| YKCT-AF304075 | 3.53               | 700 | 2100 | Ø75   |    |   |    |    | 131+20  |    |              |

## YKCT-LGP1F SERIES

높낮이 조절용 (저상형)

### 제품 특징 FEATURES


- 저상용이며, 선회력이 우수
- 장시간 하중에도 휠의 변형이 없으며, 휠 커버 사용으로 오염이 적음
- 구름 과 동시에 고정 기능
- For low-phase use and has excellent turning skills
- No deformation of the wheel even with a long-term load, and less contaminated because of the wheel cover.
- Rolling and fixing at the same.

### 적용 범위 APPLICATION

- 금융 기기
- 통신 장비
- 캐비닛 등 전장 박스
- Financial machine
- Communication equipment
- Cabinet and other electronic boxes

### 모델설명 ORDERING CODE


YKCT - LGP1F 63 RF/SF



63RF~75RF






63SF~75SF




### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질   | 표면처리         |
|---------------|------|--------------|
| ① Caster seat | SPC  | Black Coated |
| ② Body        | SPC  | Black Coated |
| ③ Wheel       | PA6  | Black        |
| ④ Foot        | S45C | Ni           |







RF



SF

## 규격 DIMENSION

| MODEL          | 자중<br>(Net weight) |  |      |  |    |  |       |       |           |  |       |      |     |  |        |       |      |     |
|----------------|--------------------|---|------|---|----|---|-------|-------|-----------|---|-------|------|-----|--|--------|-------|------|-----|
|                | kg                 | 1EA   | 4EA  | Ø   | W  | F   | F1    | F2    | Slot Hole | H + I   | L(최대) | O    | N   |  |        |       |      |     |
| YKCT-LGP1F63RF | 1.19               | 400   | 1200 | Ø63   | 50 | 107x82  | 80x60 | 73x53 | Ø11x16L   | 96+10   | 138.5 | 63   | Ø50 |  |        |       |      |     |
| YKCT-LGP1F63SF | 1.53               |   |      |   |    |   |       |       |           |   | 125   | 26.5 |     |  |        |       |      |     |
| YKCT-LGP1F75RF | 1.26               | 500   | 1500 | Ø75   | 50 |   |       |       |           |   |       |      |     |  | 108+10 | 138.5 | 63   | Ø50 |
| YKCT-LGP1F75SF | 1.59               |   |      |   |    |   |       |       |           |   |       |      |     |  |        | 135   | 30.5 |     |

## YKCT-LGD 60.75

컴팩트 이동형 (저상형)

### 제품 특징 FEATURES


- 중하중용 저상 캐스터로 손쉬운 이동과 360도 회전 기능 일체화
- Low-phase caster for heavy load integrates easy movement and 360 degree rotation.

### 적용 범위 APPLICATION

- 알루미늄 프로파일 프레임, 반도체 장비, 의료 장비, 중하중 장비 및 운반 대차
- Aluminum profile frames, semiconductor equipment, medical equipment, heavy load equipment and transportation trucks.

### 모델설명 ORDERING CODE


YKCT - LGD 60 F/FB



60F~75F



60FB~75FB





### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION




| No. | 재질          | 표면처리       |
|-----|-------------|------------|
| 1   | Caster seat | SPC/SM45C  |
| 2   | Ball        | STB2       |
| 3   | Body        | ALDC12     |
| 4   | Brake(B)    | S45C       |
| 5   | Pin         | S10C/SM45C |
| 6   | Wheel       | PA6        |

※ Option: Wheel: Antistatic Poly Urethane





### 규격 DIMENSION

| MODEL        | 자중<br>(Net weight) | Kg  |      |  |    |  |       |      |  |     |    |    |
|--------------|--------------------|-----|------|---|----|--|-------|------|---|-----|----|----|
|              | kg                 | 1EA | 4EA  | Ø   | W  | F  | F1    | Hole | H   | L   | S  | O  |
| YKCT-LGD60F  | 0.78               | 550 | 1700 | Ø60   | 55 | 90x90  | 70x70 | Ø9.5 | 90  | 100 | 55 | 25 |
| YKCT-LGD60FB | 0.92               | 550 | 1700 | Ø60   | 55 | 90x90  | 70x70 | Ø9.5 | 90  | 100 | 55 | 25 |
| YKCT-LGD60FU | 1                  | 550 | 1700 | Ø60   | 55 | 90x90  | 70x70 | Ø9.5 | 90  | 100 | 55 | 25 |
| YKCT-LGD75F  | 1.06               | 700 | 2100 | Ø75   | 55 | 90x90  | 70x70 | Ø9.5 | 108   | 108 | 63 | 25 |
| YKCT-LGD75FB | 1.2                | 700 | 2100 | Ø75   | 55 | 90x90  | 70x70 | Ø9.5 | 108   | 108 | 63 | 25 |
| YKCT-LGD75FU | 1.28               | 700 | 2100 | Ø75   | 55 | 90x90  | 70x70 | Ø9.5 | 108   | 108 | 63 | 25 |

## YKCT-LGD 100

컴팩트 이동형 (저상형)

### 제품 특징 FEATURES

- 고하중용 저상 캐스터로 손쉬운 이동과 360도 회전 기능 일체화
- Integrated 360 degree rotation and easy movement with a high load and low-phase caster.

### 적용 범위 APPLICATION

- 알루미늄 프로파일 프레임, 반도체 장비, 의료 장비, 고하중 장비 및 운반 대차
- Aluminum profile frames, semiconductor equipment, medical equipment, High-load equipment and transportation trucks.

### 모델설명 ORDERING CODE

YKCT - LGD 100 F-M/U

F : Flange  
M : Mc Nylon  
U : Urethane


Serial Number

Series

Yeung Kwang Caster



100F-M



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No. | 재질          | 표면처리       |
|-----|-------------|------------|
| ①   | Caster seat | SPC/SM45C  |
| ②   | Ball        | STB2       |
| ③   | Body        | ALDC12     |
| ④   | Pin         | S10C/SM45C |
| ⑤   | Wheel       | Mc Nylon   |


※ Option: Wheel: Antistatic Poly Urethane







100FM



100FU



규격 DIMENSION

| MODEL         | 자중<br>(Net weight) |  Kg |      |  |    |  |       |      |  |     |    |    |
|---------------|--------------------|--|------|---|----|--|-------|------|---|-----|----|----|
|               | kg                 | 1EA  | 4EA  | Ø   | W  | F  | F1    | Hole | H   | L   | S  | O  |
| YKCT-LGD100FM | 2.75               | 1000   | 3000 | Ø100  | 55 | 100x100  | 70x70 | Ø13  | 153   | 130 | 80 | 30 |
| YKCT-LGD100FU | 2.97               | 1000   | 3000 | Ø100  | 55 |  |       |      | 153   | 130 | 80 | 30 |

## YKCT-LGP1 SERIES

컴팩트 이동형 (저상형)

### 제품 특징 FEATURES





- 저상용이며, 선회력이 우수
- 장시간 하중에도 휠의 변형이 없으며 휠 커버 사용으로 오염이 적음
- For low-phase use and has excellent turning skills
- No deformation of the wheel even with a long-term load, and less contaminated because of the wheel cover.

### 적용 범위 APPLICATION

- 금융 기기
- 통신 장비
- 캐비닛 등 전장 박스
- Financial machine
- Communication equipment
- Cabinet and other electronic boxes

### 모델설명 ORDERING CODE

#### YKCT - LGP1 63 RF/SF/SFB



63RF~75RF



63SF~75SF

### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질  | 표면처리         |
|---------------|-----|--------------|
| ① Caster seat | SPC | Black Coated |
| ② Body        | SPC | Black Coated |
| ③ Wheel       | PA6 | Black        |
| ④ Brake       | ABS | Black Coated |





LGP1-63RF



LGP1-63SF



LGP1-63SFB







LGP1-75RF




LGP1-75SF





LGP1-75SFB



RF






SF



SFB

## 규격 DIMENSION

| MODEL          | 자중<br>(Net weight) | Kg  |      |  |    |  |       |       |           |  |       |       |      |
|----------------|--------------------|-----|------|---|----|--|-------|-------|-----------|---|-------|-------|------|
|                | kg                 | 1EA | 4EA  | Ø   | W  | F  | F1    | F2    | Slot Hole | H   | L     | S     | O    |
| YKCT-LGP163RF  | 0.96               | 400 | 1200 | Ø63   | 50 | 103x85   | 80x60 | 73x53 | Ø11x16L   | 96  | 103   | -     | -    |
| YKCT-LGP163SF  | 1.2                |     |      |   |    |  |       |       |           |   | 109.5 | 58    | 26.5 |
| YKCT-LGP163SFB | 1.5                |     |      |   |    |  |       |       |           |   | 150   | 98.5  | 26.5 |
| YKCT-LGP175RF  | 1.03               | 500 | 1500 | Ø75   |    | 103x85   | 80x60 | 73x53 |           | 108   | 103   | -     | -    |
| YKCT-LGP175SF  | 1.36               |     |      |   |    |  |       |       |           |   | 119.5 | 68    | 30.5 |
| YKCT-LGP175SFB | 1.66               |     |      |   |    |  |       |       |           |   | 160   | 108.5 | 30.5 |

## YKCT-JS SERIES

컴팩트 이동형 (저상형)

### 제품 특징 FEATURES

- 무소음, 무유격, 회전력 극대화
- 장시간 하중에도 휠의 변형이 없으며, 휠 커버 사용으로 오염이 적음
- Noise-free, no gaps, maximum rotational power.
- No deformation of the wheel even with a long-term load, and less contaminated because of the wheel cover.

### 적용 범위 APPLICATION

- 고하중 장비
- 각종 고하중용 운반구
- High load equipment
- Various high load carriers

### 모델설명 ORDERING CODE


## YKCT - JS 60 RF/SF/SS

RF: Rigid Flange  
SF: Swivel Flange  
SS: Swivel Stem

Serial Number

Series

Yeung Kwang Caster



60SFN~70SFN



60SSN~70SSN

### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질   | 표면처리          |
|---------------|------|---------------|
| ① Caster seat | SPC  | Zn Galvanized |
| ② FRAME       | SPC  | Zn Galvanized |
| ③ Wheel       | PA6  | Black         |
| ④ Bolt        | S45C | Zn Galvanized |
| ⑤ Pin         | S45C | Zn Galvanized |



60RF-N




60SF-N




70RF-N




70SS-N



RF







SF



SS

## 규격 DIMENSION

| MODEL        | 자중<br>(Net weight) | Kg  |      |  |    |  |       |    |      |  |       |    |    |  |    |
|--------------|--------------------|-----|------|---|----|---|-------|----|------|---|-------|----|----|---|----|
|              | kg                 | 1EA | 4EA  | Ø   | W  | F   | F1    | F2 | Hole | H   | L     | S  | O  | M   | Y  |
| YKCT-JS60RFN | 0.66               | 500 | 1500 | Ø60   | 48 | 105×80  | 86×61 | 90 | Ø9   | 87  | 105   | -  | -  | -   | -  |
| YKCT-JS60SFN | 1.1                | 500 | 1500 |   |    | -   | -     | -  | -    | 98  | 89    | 51 | 21 | -   | -  |
| YKCT-JS60SSN | 1.2                | 500 | 1500 |   |    | -   | -     | -  | -    | 98  | 89    | 51 | 21 | M20   | 40 |
| YKCT-JS70RFN | 0.7                | 600 | 1800 | Ø70   | 48 | 105×80  | 86×61 | 90 | Ø9   | 97  | 105   | -  | -  | -   | -  |
| YKCT-JS70SFN | 1.2                | 600 | 1800 |   |    | -   | -     | -  | -    | 97  | 108.5 | 56 | 21 | -   | -  |
| YKCT-JS70SSN | 1.3                | 600 | 1800 |   |    | -   | -     | -  | -    | 108   | 94    | 56 | 21 | M20   | 40 |

## YKCT-WEU SERIES

정전기 방지용

### 제품 특징 FEATURES

- 도전 NBR(표면 저항 10E, 5-6Ω)적용하여 완벽한 제전 기능으로 전자부품 보호 등 우수한 내마모성 내약품성을 갖는다.
- By applying a conductive NBR (surface resistance of 10E, 5-6Ω), it has excellent wear resistance, such as protecting electronic components, with a perfect antistatic function.

### 적용 범위 APPLICATION

- 반도체, 디스플레이, 전자 부품 / 가전제품 화학 약품 등 정전기 발생 장소 사용
- It is used in places where static electricity is generated, such as semiconductors, displays, electronic parts, home appliances, chemicals, etc.

### 모델설명 ORDERING CODE


YKCT - WEU 100 RF/SF/SFB/SS/SSB NBR

RF : Rigid Flange  
SF : Swivel Flange  
SFB : Swivel Flange Brake  
SS : Swivel Stem  
SSB : Swivel Stem Brake

Serial Number

Series

Yeung Kwang Caster



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No. | 재질          | 표면처리          |
|-----|-------------|---------------|
| 1   | Caster seat | SPC           |
| 2   | Body        | SPC           |
| 3   | Wheel       | NBR(WEU)      |
| 4   | Brake       | ABS           |
| 5   | Bolt        | S45C          |
|     |             | Zn Galvanized |



ANTISTATIC

(주)영광테크



WEU-100RF







WEU-100SF




WEU-100SSB

WEU-100SFB


WEU-100SS



RF



SF



SS

# 규격 DIMENSION

| MODEL          | 자중<br>(Net weight) | Kg  |     | Ø    |    | 4-Solt Hole |       |         |          | H   |       |    |    | Y   |    |
|----------------|--------------------|-----|-----|------|----|-------------|-------|---------|----------|-----|-------|----|----|-----|----|
|                | kg                 | 1EA | 4EA | Ø    | W  | F           | F1    | F2      | Hole     | H   | L     | S  | O  | M   | Y  |
| YKCT-WEU100RF  | 0.49               | 100 | 300 | Ø100 | 31 | 95x67       | 77x44 | 70.5x44 | Ø9x12L   | 132 | 100   | -  | -  | -   | -  |
| YKCT-WEU100SF  | 0.74               | 100 | 300 |      |    | 92.5x64     | 76x44 | 73.5x44 | Ø9x11.5L | 133 | 133.3 | 87 | 37 | -   | -  |
| YKCT-WEU100SFB | 0.78               | 100 | 300 |      |    |             |       |         |          |     | 153.2 |    |    |     |    |
| YKCT-WEU100SS  | 0.7                | 100 | 300 |      |    | -           | -     | -       | -        | 135 | 116.8 | 87 | 37 | M12 | 30 |
| YKCT-WEU100SSB | 0.79               | 100 | 300 |      |    | -           | -     | -       | -        |     | 136.8 |    |    |     |    |

※ NBR - TYPE

## YKCT-S 75~125

기능성 이동형 (완충용)

### 제품 특징 FEATURES

- 충격 흡수가 필요한 장비 또는 대차
- 특수 우레탄을 사용하여 경하 중에서도 충격 흡수 기능
- Equipment or truck that needs shock absorption.
- Special urethane is used for shock absorption even under light load.

### 적용 범위 APPLICATION

- 크린룸 장비 및 대차
- 의료 장비
- 충격 흡수가 필요한 장비 또는 대차
- Clean room equipment and truck
- Medical equipment
- Equipment or truck that needs shock absorption

### 모델설명 ORDERING CODE

## YKCT - S 75 RF/SF/SFB

RF: Rigid Flange  
SF: Swivel Flange  
SFB: Swivel Flange Brake

Serial Number

Series


Yeung Kwang Caster



75RF-U



75SF-U



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질                           | 표면처리                         |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| ① Caster seat | SPC                          | Black Coated / Zn Galvanized |
| ② Body        | ALDC12                       | Ivory Powder Coated / Black  |
| ③ Wheel       | Anitistatic Poly Urethane+AL | -                            |
| ④ Brake       | ABS                          | -                            |



100RF-U







100SF-U



100SFB-U



125SFB-U







RF

SF

SFB

## 규격 DIMENSION

| MODEL         | 자중<br>(Net weight) |  Kg |  |      |  |       |       |      |  |             |       |
|---------------|--------------------|--|---|------|--|-------|-------|------|---|-------------|-------|
|               | kg                 | 1EA  | 4EA   | Ø    | W  | F     | F1    | Hole | H~H1  | L           | O     |
| YKCT-S75SFU   | 1                  | 90   | 270   | Ø75  | 30   | 73x73 | 58x58 | Ø7   | 130~115   | 126.5~130.5 | 35~39 |
| YKCT-S75RFU   | 1                  |  |   |      |  |       |       |      |   |             |       |
| YKCT-S100SFU  | 1.2                | 100  | 300   | Ø100 |  |       |       |      | 160~140   | 149~157     | 45~53 |
| YKCT-S100RFU  | 1.2                |  |   |      |  |       |       |      |   |             |       |
| YKCT-S100SFBU | 1.45               |  |   |      |  |       |       |      | 199~191   |             |       |
| YKCT-S125SFU  | 1.4                | 100  | 300   | Ø125 |  |       |       |      | 187~167   | 161.5~172.5 | 45~54 |
| YKCT-S125RFU  | 1.4                |  |   |      |  |       |       |      |   |             |       |
| YKCT-S125SFBU | 1.7                |  |   |      |  |       |       |      | 199~191   |             |       |

## YKCT-S 130~200

기능성 이동형 (완충용)

### 제품 특징 FEATURES





- 충격 흡수가 필요한 장비 또는 대차
- 특수 우레탄을 사용하여 경하중에서도 충격 흡수 기능
- Equipment or truck that needs shock absorption.
- Special urethane is used for shock absorption even under light load.

### 적용 범위 APPLICATION

- 크린룸 장비 및 대차
- 의료 장비
- 충격 흡수가 필요한 장비 또는 대차
- Clean room equipment and truck
- Medical equipment
- Equipment or truck that needs shock absorption

### 모델설명 ORDERING CODE

## YKCT - S 130 RF/SF/SFB



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질                           | 표면처리                         |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| ① Caster seat | SPC                          | Black Coated / Zn Galvanized |
| ② Body        | ALDC12                       | Ivory Powder Coated / Black  |
| ③ Wheel       | Anitistatic Poly Urethane+AL | -                            |
| ④ Brake       | ABS                          | -                            |









130RFU



150SFU







200SFU



RF SF

SFB

규격 DIMENSION

| MODEL         | 자중<br>(Net weight) |  |  |  |  |       |       |      |         |           |       |     |         |           |       |     |         |         |       |
|---------------|--------------------|---|---|--|---|-------|-------|------|---------|-----------|-------|-----|---------|-----------|-------|-----|---------|---------|-------|
|               | kg                 | 1EA   | 4EA   | Ø  | W   | F     | F1    | Hole | H~H1    | L         | O     |     |         |           |       |     |         |         |       |
| YKCT-S130SFU  | 3                  | 350   | 1050  | Ø130   | 40  | 95x95 | 70x70 | Ø11  | 200~170 | 171~181   | 36~50 |     |         |           |       |     |         |         |       |
| YKCT-S130RFU  | 3                  |   |   |  |   |       |       |      |         | 224~205.5 |       |     |         |           |       |     |         |         |       |
| YKCT-S130SFBU | 3.4                |   |   |  |   |       |       |      |         |           |       |     |         |           |       |     |         |         |       |
| YKCT-S150SFU  | 3.2                | 350   | 1050  | Ø150   |   |       |       |      | 40      | 95x95     | 70x70 | Ø11 | 230~200 | 180~196.5 | 36~50 |     |         |         |       |
| YKCT-S150RFU  | 3.2                |   |   |  |   |       |       |      |         |           |       |     |         | 248~219.5 |       |     |         |         |       |
| YKCT-S150SFBU | 3.7                |   |   |  |   |       |       |      |         |           |       |     |         |           |       |     |         |         |       |
| YKCT-S200SFU  | 3.5                | 350   | 1050  | Ø200   |   |       |       |      |         |           |       |     | 40      | 95x95     | 70x70 | Ø11 | 270~235 | 224~244 | 55~76 |
| YKCT-S200RFU  | 3.5                |   |   |  |   |       |       |      |         |           |       |     |         |           |       |     |         | 282~260 |       |
| YKCT-S200SFBU | 4.2                |   |   |  |   |       |       |      |         |           |       |     |         |           |       |     |         |         |       |

## YKCT-CU SERIES

기능성 이동

### 제품 특징 FEATURES

- 선회력이 우수하며 크린룸 장비에 적합
- 의료 장비에 사용
- Excellent turning power and suitable for clean room equipment.
- For medical equipment.

### 적용 범위 APPLICATION

- 크린룸 장비 및 대차
- 의료 장비
- 각종 대차
- Clean room equipment and truck
- Medical equipment
- Various kinds of truck

### 모델설명 ORDERING CODE




## YKCT - CU 100 RF/SF/SS/SFB

RF: Rigid Flange  
SF: Swivel Flange  
SS: Swivel Stem  
SFB: Swivel Flange Brake

Serial Number

Series

Yeung Kwang Caster



100SF



100SFB

### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION


| No.           | 재질                           | 표면처리                  |
|---------------|------------------------------|-----------------------|
| ① Caster seat | SPC                          | Black Coated          |
| ② Body        | ALDC12                       | Ivory / Powder Coated |
| ③ Wheel       | Anitistatic Poly Urethane+AL | -                     |
| ④ Brake       | ABS                          | -                     |







100RF




100SS




100SSB



RF







SF



SS

## 규격 DIMENSION

| MODEL         | 자중<br>(Net weight) | Kg  |     |  |    |  |       |      |  |      |    |  |       |     |    |
|---------------|--------------------|-----|-----|---|----|---|-------|------|---|------|----|---|-------|-----|----|
|               | kg                 | 1EA | 4EA | Ø   | W  | F   | F1    | Hole | TAP   | X    | Y  | H   | L     | S   | O  |
| YKCT-CU100RF  | 1.1                | 120 | 360 | 100   | 30 | 93×73   | 76×58 | Ø7   | -   | -    | -  | 135   | 100   | -   | -  |
| YKCT-CU100SF  | 1.1                |     |     |   |    | 73×73   | 58×58 |      | -   | -    | -  |   | 126.5 | 90  | 40 |
| YKCT-CU100SFB | 1.25               |     |     |   |    | -   | -     |      | -   | -    | -  |   | 161.5 | 125 |    |
| YKCT-CU100SS  | 0.7                |     |     |   |    | -   | -     | -    | M12x<br>1.75p   | 52.5 | 46 |   | 122.5 | 90  |    |
| YKCT-CU100SSB | 0.95               |     |     |   |    | -   | -     | -    | -   | -    | -  |   | 157.5 | 125 |    |

## YKCT-MPH SERIES

기능성 이동

### 제품 특징 FEATURES

- 선회력이 우수하여 공전간 / 공장간 물류용으로 사용
- Excellent turning skills, using for logistics between process and factories.

### 적용 범위 APPLICATION

- 공정간 / 공장간 이송용 대차
- 고하중용 장비
- 각종 중하중용 운반구
- Transportation truck between processes and factories
- High load equipment
- Various heavy load carriers.

### 모델설명 ORDERING CODE





## YKCT - MPH 100 RF/SF/SFB

RF: Rigid Flange  
SF: Swivel Flange  
SFB: Swivel Flange Brake

Serial Number

Series

Yeung Kwang Caster



100RF







100SF


### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질                           | 표면처리         |
|---------------|------------------------------|--------------|
| ① Caster seat | SPC                          | Black Coated |
| ② FRAME       | SPC                          | Black Coated |
| ③ Wheel       | Anitistatic Poly Urethane+AL | -            |
| ④ Brake       | ABS                          | -            |






RF






SF



SFB

## 규격 DIMENSION

| MODEL           | 자중<br>(Net weight) | Kg  |      |  |    |  |       |       |      |  |     |       |    |
|-----------------|--------------------|-----|------|---|----|--|-------|-------|------|---|-----|-------|----|
|                 | kg                 | 1EA | 4EA  | Ø   | W  | F  | F1    | F2    | Hole | H   | L   | S     | O  |
| YKCT-MPH100RFU  | 2.5                | 200 | 600  | Ø100  | 40 | 100×85   | 80×60 | 77×45 | Ø9   | 157   | 100 | -     | -  |
| YKCT-MPH100SFU  | 2.5                |     |      |   |    |  |       |       |      |   | 150 | 100   | 50 |
| YKCT-MPH100SFBU | 2.85               |     |      |   |    |  |       |       |      |   | 186 | 100   | 50 |
| YKCT-MPH130RFU  | 2.6                | 270 | 800  | Ø130  | 40 | 100×85   | 80×60 | 77×45 | Ø9   | 186   | 130 | -     | -  |
| YKCT-MPH130SFU  | 2.6                |     |      |   |    |  |       |       |      |   | 165 | 115   | 50 |
| YKCT-MPH130SFBU | 3                  |     |      |   |    |  |       |       |      |   | 203 | 153.4 | 50 |
| YKCT-MPH150RFU  | 2.8                | 330 | 1000 | Ø150  | 40 | 100×85   | 80×60 | 77×45 | Ø9   | 206   | 150 | -     | -  |
| YKCT-MPH150SFU  | 2.8                |     |      |   |    |  |       |       |      |   | 175 | 125   | 50 |
| YKCT-MPH150SFBU | 3.2                |     |      |   |    |  |       |       |      |   | 203 | 153.4 | 50 |

## YKCT-PH-80~100

고하중용

### 제품 특징 FEATURES





- 고하중에서도 안정적인 주행가능
- Run smoothly under high duty

### 적용 범위 APPLICATION

- 고하중용 장비, 클린룸장비
- 고하중용 대차, 각종 기계장비
- High duty equipment, Clean room equipment
- High duty carriage, various mechanical equipment

### 모델설명 ORDERING CODE

YKCT - PH80 RF/SF/SFB M/U



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No. | 재질          | 표면처리                                       |
|-----|-------------|--|
| 1   | Caster seat | S45C<br>Black Coated                       |
| 2   | Body        | S45C<br>Black Coated                       |
| 3   | Wheel       | Antistatic Poly Urethane<br>+AL / Mc Nylon |
| 4   | Brake       | TPE  |

HEAVY DUTY


 (주)영광테크




80SF-M




80SFB-M




80RF-U






RF







SF



SFB



규격 DIMENSION

| MODEL          | 자중<br>(Net weight) |  |      |  |  |        |       |      |  |     |     |    |
|----------------|--------------------|---|------|---|--|--------|-------|------|---|-----|-----|----|
|                | kg                 | 1EA   | 4EA  | Ø   | W  | F      | F1    | Hole | H   | L   | S   | O  |
| YKCT-PH80RFU   | 1.9                | 500   | 1500 | Ø80   | 48   | 100x85 | 80x60 | Ø9   | 120   | 100 | -   | -  |
| YKCT-PH80SFU   | 2.6                |   |      |   |  |        |       |      |   | 130 | 80  | 40 |
| YKCT-PH80SFBU  | 3.6                |   |      |   |  |        |       |      |   | 182 | 132 | 40 |
| YKCT-PH80RFM   | 1.8                | 800   | 2400 |   |  |        |       |      |   | 100 | -   | -  |
| YKCT-PH80SFM   | 2.5                |   |      |   |  |        |       |      |   | 130 | 80  | 40 |
| YKCT-PH80SFBM  | 3.5                |   |      |   |  |        |       |      |   | 182 | 132 | 40 |
| YKCT-PH100RFU  | 2.2                | 600   | 1800 | Ø100  | 48   | 100x85 | 80x60 | Ø9   | 140   | 100 | -   | -  |
| YKCT-PH100SFU  | 2.5                |   |      |   |  |        |       |      |   | 140 | 90  | 40 |
| YKCT-PH100SFBU | 3.9                |   |      |   |  |        |       |      |   | 192 | 141 |    |
| YKCT-PH100RFM  | 2.1                | 900   | 2700 |   |  |        |       |      |   | 100 | -   | -  |
| YKCT-PH100SFM  | 2.7                |   |      |   |  |        |       |      |   | 140 | 90  | 40 |
| YKCT-PH100SFBM | 3.7                |   |      |   |  |        |       |      |   | 192 | 141 |    |

www.yktec.co.kr Tel : 053) 587-5542

## YKCT-PH-125~200

고하중용

### 제품 특징 FEATURES

- 고하중에서도 안정적인 주행가능
- Run smoothly under high duty

### 적용 범위 APPLICATION

- 고하중용 장비, 클린룸 장비
- 고하중용 대차, 각종 기계장비
- High duty equipment, Clean room equipment
- High duty carriage, various mechanical equipment

### 모델설명 ORDERING CODE

## YKCT - PH125 RF/SF/SFB M/U

M: Mc Nylon  
U: Urethane(A)

RF: Rigid Flange  
SF: Swivel Flange  
SFB: Swivel Flange Brake

Series




Yeung Kwang Caster



125SF- M





200SF-U





### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질   | 표면처리         |
|---------------|--|--------------|
| ① Caster seat | S45C                                       | Black Coated |
| ② Body        | S45C                                       | Black Coated |
| ③ Wheel       | Antistatic Poly Urethane<br>+AL / Mc Nylon | —            |
| ④ Brake       | TPE  | —            |







RF-M(U)







SF-M(U)



SFB-M(U)

## 규격 DIMENSION

| MODEL          | 자중<br>(Net weight) |  |  |  |    |         |         |        |      |  |       |     |         |         |        |     |     |       |     |      |
|----------------|--------------------|---|---|--|----|---------|---------|--------|------|---|-------|-----|---------|---------|--------|-----|-----|-------|-----|------|
|                | kg                 | 1EA   | 4EA   | Ø  | W  | F       | F1      | F2     | Hole | H   | L     | S   | O       |         |        |     |     |       |     |      |
| YKCT-PH125RFU  | 6                  | 1100  | 3300  | Ø125   | 70 | 175x140 | 148x111 | 132x99 | Ø14  | 170   | 175   | -   | -       |         |        |     |     |       |     |      |
| YKCT-PH125SFU  | 9.5                |   |   |  |    |         |         |        |      |   | 227.5 | 140 | 77.5    |         |        |     |     |       |     |      |
| YKCT-PH125SFBU | 10.5               |   |   |  |    |         |         |        |      |   | 290   | 203 |         |         |        |     |     |       |     |      |
| YKCT-PH125RFM  | 5.5                | 1500  | 4500  |  |    |         |         |        |      |   | Ø150  | 68  | 175x140 | 148x111 | 132x99 | Ø14 | 224 | 175   | -   | -    |
| YKCT-PH125SFM  | 9                  |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 227.5 | 140 | 77.5 |
| YKCT-PH125SFBM | 10                 |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 290   | 203 |      |
| YKCT-PH150RFU  | 7                  | 1500  | 4500  | Ø150   | 70 | 175x140 | 148x111 | 132x99 | Ø14  | 200   |       |     |         |         |        |     |     | 175   | -   | -    |
| YKCT-PH150SFU  | 8.7                |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 242.5 | 155 | 80   |
| YKCT-PH150SFBU | 9.7                |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 294   | 207 |      |
| YKCT-PH150RFM  | 6.1                | 2200  | 6600  |  |    |         |         |        |      |   | Ø200  | 68  | 175x140 | 148x111 | 132x99 | Ø14 | 275 | 200   | -   | -    |
| YKCT-PH150SFM  | 9.6                |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 262.5 | 175 | 60   |
| YKCT-PH150SFBM | 10.6               |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 296   | 224 |      |
| YKCT-PH200RFU  | 9.6                | 2000  | 6000  | Ø200   | 70 | 175x140 | 148x111 | 132x99 | Ø14  | 260   |       |     |         |         |        |     |     | 200   | -   | -    |
| YKCT-PH200SFU  | 13.1               |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 311   | 224 | 75   |
| YKCT-PH200SFBU | 14.1               |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     |       |     |      |
| YKCT-PH200RFM  | 7.5                | 2500  | 7500  |  |    |         |         |        |      |   | Ø200  | 70  | 175x140 | 148x111 | 132x99 | Ø14 | 260 | 200   | -   | -    |
| YKCT-PH200SFM  | 11                 |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 262.5 | 175 | 75   |
| YKCT-PH200SFBM | 12                 |   |   |  |    |         |         |        |      |   |       |     |         |         |        |     |     | 311   | 224 |      |

## YKCT-PH40 SERIES

고하중용

### 제품특징 FEATURES


- 구름성과 회전성 우수, 저소음, 저마찰
- Excellent performance in rotation & rolling
- Low noise and friction

### 적용 범위 APPLICATION

- 반도체, 제조장비, 전자부품, 생산설비, 현상기, 실험장비  
이화학기기, 의료기기, 각종 운반차.
- Semiconductor equipment, Electronic production facilities,  
Developing machines, Laboratory equipment, Physico-chemistry  
equipment, Medical devices, Various transport carriage.

### 모델설명 ORDERING CODE


## YKCT - PH40 75 SF/RF M/U



100SF-M



100SF-U



### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질   | 표면처리         |
|---------------|--|--------------|
| 1 Caster seat | SPC  | Black Coated |
| 2 Body        | S45C                                       | Black Coated |
| 3 Wheel       | Antistatic Poly Urethane<br>+AL / Mc Nylon | —            |

HEAVY DUTY

 (주)영광테크



75RF




75SF-U





125SF-U




150SF-M







RF



SF



## 규격 DIMENSION

| MODEL            | 자중<br>(Net weight) |  |      |  |    |  |       |       |  |       |       |      |
|------------------|--------------------|---|------|---|----|--|-------|-------|---|-------|-------|------|
|                  | kg                 | 1EA   | 4EA  | Ø   | W  | F  | F1    | Hole  | H   | L     | S     | O    |
| YKCT-PH40-75RFU  | 1.3                | 400   | 1200 | Ø75   | 40 | 95x95  | 70x70 | Ø11.5 | 113   | 95    | -     | -    |
| YKCT-PH40-75SFU  | 1.8                |   |      |   |    |  |       |       |   | 119   | 72.5  | 34   |
| YKCT-PH40-75RFM  | 1.2                | 650   | 1950 |   |    |  |       |       |   | 95    | -     | -    |
| YKCT-PH40-75SFM  | 1.7                |   |      |   |    |  |       |       |   | 119   | 72.5  | 34   |
| YKCT-PH40-100RFU | 1.4                | 450   | 1350 | Ø100  |    |  |       |       | 138   | 100   | -     | -    |
| YKCT-PH40-100SFU | 2.1                |   |      |   |    |  |       |       |   | 137   | 90    | 39.5 |
| YKCT-PH40-100RFM | 1.4                | 700   | 2100 |   |    |  |       |       |   | 100   | -     | -    |
| YKCT-PH40-100SFM | 1.9                |   |      |   |    |  |       |       |   | 137   | 90    | 39.5 |
| YKCT-PH40-125RFU | 1.7                | 500   | 1500 | Ø125  |    |  |       |       | 162   | 125   | -     | -    |
| YKCT-PH40-125SFU | 2.3                |   |      |   |    |  |       |       |   | 154.5 | 112.5 | 44.5 |
| YKCT-PH40-125RFM | 1.6                | 750   | 2250 |   |    |  |       |       |   | 125   | -     | -    |
| YKCT-PH40-125SFM | 2.2                |   |      |   |    |  |       |       |   | 154.5 | 112.5 | 44.5 |
| YKCT-PH40-150RFU | 2                  | 550   | 1650 | Ø150  |    |  |       |       | 188   | 150   | -     | -    |
| YKCT-PH40-150SFU | 2.5                |   |      |   |    |  |       |       |   | 170.5 | 125   | 48   |
| YKCT-PH40-150RFM | 1.9                | 800   | 2400 |   |    |  |       |       |   | 150   | -     | -    |
| YKCT-PH40-150SFM | 2.4                |   |      |   |    |  |       |       |   | 170.5 | 125   | 48   |

www.yktec.co.kr Tel : 053) 587-5542

## YKCT-PH40T SERIES

고하중용

### 제품 특징 FEATURES



- 높이가 낮고 소음과 마찰이 적어 고하중에 적합.
- 트윈 휠을 적용하여 회전성 우수.
- Being available for equipment with low-height, low noise & friction, heavy
- Load Twin wheel being excellent performance in circling

### 적용 범위 APPLICATION

- 높이 제한이 있는 장비, 각종 기계 장비, 각종 운반차.
- Being suitable for equipment with height limit, various machinery and equipment.

모델설명 ORDERING CODE

### YKCT - PH40T 75 SF/RF M/U





### 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No.           | 재질                                      | 표면처리         |
|---------------|---|--------------|
| 1 Caster seat | S45C                                    | Black Coated |
| 2 Body        | S45C                                    | Black Coated |
| 3 Wheel       | Antistatic Poly Urethane +AL / Mc Nylon | -            |





HEAVY DUTY

(주)영광테크







RF





SF

## 규격 DIMENSION

| MODEL            | 자중<br>(Net weight) |  |      |  |      |  |        |      |  |     |       |    |
|------------------|--------------------|---|------|---|------|--|--------|------|---|-----|-------|----|
|                  | kg                 | 1EA   | 4EA  | Ø   | W    | F  | F1     | Hole | H   | L   | S     | O  |
| YKCT-PH40T75RFU  | 3.8                | 800   | 2400 | Ø75   | 40x2 | 140x110  | 105x80 | Ø13  | 125   | 140 | -     | -  |
| YKCT-PH40T75SFU  | 6                  |   |      |   |      |  |        |      |   | 153 | 82.5  | 45 |
| YKCT-PH40T75RFM  | 3.7                | 1700  | 5100 |   |      |  |        |      |   | 140 | -     | -  |
| YKCT-PH40T75SFM  | 5.9                |   |      |   |      |  |        |      |   | 153 | 82.5  | 45 |
| YKCT-PH40T100RFU | 4.4                | 1000  | 3000 | Ø100  |      |  |        |      | 150   | 140 | -     | -  |
| YKCT-PH40T100SFU | 6.6                |   |      |   |      |  |        |      |   | 170 | 100   | 50 |
| YKCT-PH40T100RFM | 4.1                | 1900  | 5700 |   |      |  |        |      |   | 140 | -     | -  |
| YKCT-PH40T100SFM | 6.3                |   |      |   |      |  |        |      |   | 170 | 100   | 50 |
| YKCT-PH40T125RFU | 4.9                | 1200  | 3600 | Ø125  |      |  |        |      | 175   | 140 | -     | -  |
| YKCT-PH40T125SFU | 6.9                |   |      |   |      |  |        |      |   | 188 | 117.5 | 55 |
| YKCT-PH40T125RFM | 4.6                | 2100  | 6300 |   |      |  |        |      |   | 140 | -     | -  |
| YKCT-PH40T125SFM | 6.8                |   |      |   |      |  |        |      |   | 188 | 117.5 | 55 |
| YKCT-PH40T150RFU | 5                  | 1400  | 4200 | Ø150  |      |  |        |      | 200   | 150 | -     | -  |
| YKCT-PH40T150SFU | 7.3                |   |      |   |      |  |        |      |   | 205 | 135   | 60 |
| YKCT-PH40T150RFM | 4.7                | 2300  | 6900 |   |      |  |        |      |   | 150 | -     | -  |
| YKCT-PH40T150SFM | 7                  |   |      |   |      |  |        |      |   | 205 | 135   | 60 |

www.yktec.co.kr Tel : 053) 587-5542





# Levelling Foot

# Levelling Foot

## ■ 경량 프레스 \_PAGE 52-66



P 경량 프레스  
\_PAGE 52



PR 프레스 방진  
\_PAGE 54



ER 커버 방진  
\_PAGE 56



R 방진 고무코팅  
\_PAGE 58



A A-TYPE 앙카형  
\_PAGE 60



A B-TYPE 앙카형  
\_PAGE 62



AD 더블앙카  
\_PAGE 64



AQ A-TYPE 사각앙카  
\_PAGE 65



AQ B-TYPE 사각앙카  
\_PAGE 66

## ■ 경량 기타 \_PAGE 68, 70



FA Series  
\_PAGE 68



LAR 경방진  
\_PAGE 70

## ■ 경량 AL캐스팅앙카



A LAF95120  
\_PAGE 69

## ■ 중하중 아연 \_PAGE 80-83



MZ 중하중 아연컵  
\_PAGE 80



MZR 중량방진 아연컵  
\_PAGE 82

## ■ 중하중 \_PAGE 72-79



M 중하중  
\_PAGE 72



MR 중하중 방진  
\_PAGE 74



MA 중하중 회전  
\_PAGE 76




MAR 중량방진 회전  
\_PAGE 78



PAD A 하부패드  
\_PAGE 88

## ■ 고하중 \_PAGE 84-87



PAD B 하부패드  
\_PAGE 90



MB/MBS 고하중  
\_PAGE 84



TR 초고하중  
\_PAGE 85



TRB 초고하중  
\_PAGE 86




TRH 초고하중  
\_PAGE 87

## ■ 기타 \_PAGE 92-96



APT PT앙카  
\_PAGE 92



AB G(앙카브라켓 중량형)  
\_PAGE 93



AB T(앙카브라켓 중량형)  
\_PAGE 94




AB K(앙카브라켓 중량형)  
\_PAGE 95



WS (하중분산판)  
\_PAGE 96







# LEVELLING FOOT

경사진 바닥에서도 사용가능한 각도 조절좌, 미세한 높이까지 조절 가능

미끄럼 방지 진동방지 별도의 장비 없이 바닥에 고정,  
경사진 바닥에서도 사용이 가능한 각도 조절좌까지  
스테인레스 아연 등 다양한 levelling 피트의 범위를 제공하는  
미세한 높이 조절이 가능한 제품 입니다.



# Levelling Foot

## YKLF-P (경량-프레스)

Levelling Foot (표준)

### Technical Data

**Material** – SS41, SUS304

**Surface Processing** – Zn(백색), NI(니켈), PS(폴리싱), EL

**Application** – 경량형 조절좌

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - P 36 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격        |               | Code(모델명)                           | Dimension (mm) |          |               |         |    |       |                    | 표면처리           | 허용하중<br>kg/4EA |
|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------|----|-------|--------------------|----------------|----------------|
|           |               |                                     | A              | M        | L1            | L2      | H  | I     | T                  |                |                |
| YKLF-P 6  | 36-6X40       | YKLF-P36640@                        | 36             | M6X1.0   | 40            | 55      | 6  | 9     | 2T                 | 아연백색<br>니켈(Ni) | 100            |
| YKLF-P 8  | 36-8X40       | YKLF-P36840@                        |                | M8X1.25  | 40            | 55      |    |       |                    |                | 200            |
|           | 36-8X80       | YKLF-P36880@                        |                |          | 80            | 95      |    |       |                    |                |                |
| YKLF-P 10 | 50-10X60      | YKLF-P501060@                       | 50             | M10X1.5  | 60            | 82      | 7  | 15    | 2.6T<br>(2.5T-SUS) |                | 300            |
|           | 50-10X100     | YKLF-P5010100@                      |                |          | 100           | 122     |    |       |                    |                |                |
| YKLF-P 12 | 50-12X50      | YKLF-P501250@                       |                | M12X1.75 | 50            | 73      | 8  |       |                    |                | 500            |
|           | 50-12 X75     | YKLF-P501275@                       |                |          | 75            | 98      |    |       |                    |                |                |
|           | 50-12X100     | YKLF-P5012100@                      |                |          | 100           | 123     |    |       |                    |                |                |
|           | 50-12X125     | YKLF-P5012125@                      |                |          | 125           | 148     |    |       |                    |                |                |
|           | 50-12X150     | YKLF-P5012150@                      |                |          | 150           | 173     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-12X50      | YKLF-P631250@                       | 63             | M12X1.75 | 50            | 73      | 8  | 600   |                    |                |                |
|           | 63-12X75      | YKLF-P631275@                       |                |          | 75            | 98      |    |       |                    |                |                |
|           | 63-12X100     | YKLF-P6312100@                      |                |          | 100           | 123     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-12X125     | YKLF-P6312125@                      |                |          | 125           | 148     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-12X150     | YKLF-P6312150@                      |                |          | 150           | 173     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-12X200     | YKLF-P6312200@                      |                |          | 200           | 223     |    |       |                    |                |                |
| YKLF-P 16 | 63-16X50      | YKLF-P631650@                       | 63             | M16X2.0  | 50            | 75      | 10 | 15    | 3T                 |                | 700            |
|           | 63-16X75      | YKLF-P631675@                       |                |          | 75            | 100     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-16X100     | YKLF-P6316100@                      |                |          | 100           | 125     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-16X130     | YKLF-P6316130@                      |                |          | 130           | 155     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-16X150     | YKLF-P6316150@                      |                |          | 150           | 175     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-16X180     | YKLF-P6316180@                      |                |          | 180           | 205     |    |       |                    |                |                |
|           | 63-16X200     | YKLF-P6316200@                      |                |          | 200           | 225     |    |       |                    |                |                |
|           | 76-16X50      | YKLF-P761650@                       | 76             | M16X2.0  | 50            | 77      | 10 | 17    | 3T                 | 폴리싱(PL)<br>일반  | 800            |
|           | 76-16X75      | YKLF-P761675@                       |                |          | 75            | 102     |    |       |                    |                |                |
|           | 76-16X100     | YKLF-P7616100@                      |                |          | 100           | 127     |    |       |                    |                |                |
|           | 76-16X130     | YKLF-P7616130@                      |                |          | 130           | 157     |    |       |                    |                |                |
|           | 76-16X150     | YKLF-P7616150@                      |                |          | 150           | 177     |    |       |                    |                |                |
|           | 76-16X180     | YKLF-P7616180@                      |                |          | 180           | 207     |    |       |                    |                |                |
|           | 76-16X200     | YKLF-P7616200@                      |                |          | 200           | 227     |    |       |                    |                |                |
|           | 76-16X250     | YKLF-P7616250@                      |                |          | 250           | 277     |    |       |                    |                |                |
|           | 76-16X300     | YKLF-P7616300@                      |                |          | 300           | 327     |    |       |                    |                |                |
|           | YKLF-P 20     | 76-20X80                            |                |          | YKLF-P762080@ | 76      |    |       |                    |                |                |
| 76-20X100 |               | YKLF-P7620100@                      | 100            | 130      |               |         |    |       |                    |                |                |
| 76-20X130 |               | YKLF-P7620130@                      | 130            | 160      |               |         |    |       |                    |                |                |
| 76-20X150 |               | YKLF-P7620150@                      | 150            | 180      |               |         |    |       |                    |                |                |
| 76-20X180 |               | YKLF-P7620180@                      | 180            | 210      |               |         |    |       |                    |                |                |
| 76-20X200 |               | YKLF-P7620200@                      | 200            | 230      |               |         |    |       |                    |                |                |
| 76-20X250 |               | YKLF-P7620250@                      | 250            | 280      |               |         |    |       |                    |                |                |
| 76-20X300 |               | YKLF-P7620300@                      | 300            | 330      |               |         |    |       |                    |                |                |
| 95-20X80  |               | YKLF-P952080@                       | 95             | M20X2.5  | 80            | 115     | 13 | 22    | 4.5T<br>(4.0T-SUS) | 1500           |                |
| 95-20X100 |               | YKLF-P9520100@                      |                |          | 100           | 135     |    |       |                    |                |                |
| 95-20X130 |               | YKLF-P9520130@                      |                |          | 130           | 165     |    |       |                    |                |                |
| 95-20X150 |               | YKLF-P9520150@                      |                |          | 150           | 185     |    |       |                    |                |                |
| 95-20X180 |               | YKLF-P9520180@                      |                |          | 180           | 215     |    |       |                    |                |                |
| 95-20X200 |               | YKLF-P9520200@                      |                |          | 200           | 235     |    |       |                    |                |                |
| 95-20X250 |               | YKLF-P9520250@                      |                |          | 250           | 285     |    |       |                    |                |                |
| 95-20X300 |               | YKLF-P9520300@                      |                |          | 300           | 335     |    |       |                    |                |                |
| YKLF-P 24 | 95/105-24X100 | YKLF-P9524100@<br>/ YKLF-P10524100@ | 95<br>/105     | M24X3.0  | 100           | 138/141 | 16 | 22/25 | 4.5T/6T            | 2200<br>/2500  |                |
|           | 95/105-24X150 | YKLF-P9524150@<br>/ YKLF-P10524150@ |                |          | 150           | 188/191 |    |       |                    |                |                |
|           | 95/105-24X200 | YKLF-P9524200@<br>/ YKLF-P10524200@ |                |          | 200           | 238/241 |    |       |                    |                |                |
|           | 95/105-24X250 | YKLF-P9524250@<br>/ YKLF-P10524250@ |                |          | 250           | 288/291 |    |       |                    |                |                |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z, SUS-S, 무전해-E, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-P36640N

# Levelling Foot

## YKLF-PR (프레스-방진)

Levelling Foot (방진)

### Technical Data

**Material** – 볼트, 너트 - SS41, SUS304 / PAD - NBR

**Surface Processing** – Zn(백색), NI(니켈), PS(폴리싱)

**Application** – 미끄럼방지용

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - PR 40 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot





| 규격         |                  | Code(모델명)        | Dimension (mm) |          |                |     |    |    |                | 표면처리                                | 허용하중<br>kg/4EA |         |    |    |    |      |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|-----|----|----|----------------|-------------------------------------|----------------|---------|----|----|----|------|
|            |                  |                  | A              | M        | L1             | L2  | H  | I  | T              |                                     |                |         |    |    |    |      |
| YKLF-PR 6  | 40-6X40          | YKLF-PR40640@    | 40             | M6X1.0   | 40             | 59  | 6  | 13 | 2T             | 아연백색<br>니켈(Ni)<br><br>폴리싱(PL)<br>일반 | 100            |         |    |    |    |      |
| YKLF-PR 8  | 40-8X40          | YKLF-PR40840@    |                | M8X1.25  | 40             | 59  |    |    |                |                                     | 200            |         |    |    |    |      |
|            | 40-8X80          | YKLF-PR40880@    |                |          | 80             | 99  |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| YKLF-PR 10 | 55-10X60         | YKLF-PR551060@   |                | M10X1.5  | 60             | 87  | 7  |    |                |                                     | 300            |         |    |    |    |      |
|            | 55-10X100        | YKLF-PR5510100@  |                |          | 100            | 127 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| YKLF-PR 12 | 55-12X50         | YKLF-PR551250@   | 55             | M12X1.75 | 50             | 78  | 8  | 20 | 2.6T<br>(2.5T) |                                     | 500            |         |    |    |    |      |
|            | 55-12X75         | YKLF-PR551275@   |                |          | 75             | 103 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 55-12X100        | YKLF-PR5512100@  |                |          | 100            | 128 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 55-12 X125       | YKLF-PR5512125@  |                |          | 125            | 152 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 55-12X150        | YKLF-PR5512150@  |                |          | 150            | 178 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-12X50         | YKLF-PR681250@   | 68             | M12X1.75 | 50             | 79  | 8  |    |                |                                     | 600            |         |    |    |    |      |
|            | 68-12X75         | YKLF-PR681275@   |                |          | 75             | 104 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-12X100        | YKLF-PR6812100@  |                |          | 100            | 129 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-12X125        | YKLF-PR6812125@  |                |          | 125            | 154 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-12X150        | YKLF-PR6812150@  |                |          | 150            | 179 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-12X200        | YKLF-PR6812200@  |                |          | 200            | 229 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| YKLF-PR 16 | 68-16X50         | YKLF-PR681650@   | 68             | M16X2.0  | 50             | 81  | 10 | 21 |                |                                     | 700            |         |    |    |    |      |
|            | 68-16X75         | YKLF-PR681675@   |                |          | 75             | 106 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-16X100        | YKLF-PR6816100@  |                |          | 100            | 131 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-16X130        | YKLF-PR6816130@  |                |          | 130            | 161 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-16X150        | YKLF-PR6816150@  |                |          | 150            | 181 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-16X180        | YKLF-PR6816180@  |                |          | 180            | 211 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 68-16X200        | YKLF-PR6816200@  |                |          | 200            | 231 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | YKLF-PR 16       | 81-16X50         |                |          | YKLF-PR811650@ | 81  |    |    |                |                                     |                | M16X2.0 | 50 | 83 | 10 | 23   |
| 81-16X75   |                  | YKLF-PR811675@   | 75             | 108      |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 81-16X100  |                  | YKLF-PR8116100@  | 100            | 133      |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 81-16X130  |                  | YKLF-PR8116130@  | 130            | 163      |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 81-16X150  |                  | YKLF-PR8116150@  | 150            | 183      |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 81-16X180  |                  | YKLF-PR8116180@  | 180            | 213      |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 81-16X200  |                  | YKLF-PR8116200@  | 200            | 233      |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 81-16X250  |                  | YKLF-PR8116250@  | 250            | 283      |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| YKLF-PR 20 | 81-16X300        | YKLF-PR8116300@  | 81             |          | 300            | 333 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 81-20X80         | YKLF-PR812080@   |                |          | M 20X2.5       | 80  |    |    |                |                                     |                | 116     | 13 |    |    | 1000 |
|            | 81-20X100        | YKLF-PR8120100@  |                |          |                | 100 |    |    |                |                                     |                | 136     |    |    |    |      |
|            | 81-20X130        | YKLF-PR8120130@  |                |          |                | 130 |    |    |                |                                     |                | 166     |    |    |    |      |
|            | 81-20X150        | YKLF-PR8120150@  |                |          |                | 150 |    |    |                |                                     |                | 186     |    |    |    |      |
|            | 81-20X180        | YKLF-PR8120180@  |                |          |                | 180 |    |    |                |                                     |                | 216     |    |    |    |      |
|            | 81-20X200        | YKLF-PR8120200@  |                |          |                | 200 |    |    |                |                                     |                | 236     |    |    |    |      |
|            | 81-20X250        | YKLF-PR8120250@  |                |          |                | 250 |    |    |                |                                     |                | 286     |    |    |    |      |
|            | 81-20X300        | YKLF-PR8120300@  | 300            | 336      |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
|            | 103-20X80        | YKLF-PR1032080@  | 103            | M 20X2.5 | 80             | 122 | 13 | 29 | 4.5T<br>(4.0T) |                                     | 1500           |         |    |    |    |      |
|            | 103-20X100       | YKLF-PR10320100@ |                |          | 100            | 142 |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 103-20X130 | YKLF-PR10320130@ | 130              |                |          | 172            |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 103-20X150 | YKLF-PR10320150@ | 150              |                |          | 192            |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 103-20X180 | YKLF-PR10320180@ | 180              |                |          | 222            |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 103-20X200 | YKLF-PR10320200@ | 200              |                |          | 242            |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 103-20X250 | YKLF-PR10320250@ | 250              |                |          | 292            |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |
| 103-20X300 | YKLF-PR10320300@ | 300              | 342            |          |                |     |    |    |                |                                     |                |         |    |    |    |      |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z, SUS-S, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-PR40640N

# Levelling Foot

## YKLF-ER (커버-방진)

Levelling Foot (ER방진)

### Technical Data

**Material** – STEEL(표준), STAINLESS(주문사양), ZN(아연)

**Surface Processing** – NI(니켈), PS(폴리싱)

**Application** – 미끄럼 방지용 조절좌

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - ER 30 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격          |           | 모델(Code)        | Dimension (mm) |          |       |       |      |                |      | 표면처리      | 허용하중<br>kg/4EA |     |
|-------------|-----------|-----------------|----------------|----------|-------|-------|------|----------------|------|-----------|----------------|-----|
|             |           |                 | A              | M        | L1    | L2    | H    | I              | 하부   |           |                |     |
| YKLF- ER 6  | 30-6X40   | YKLF-ER30640@   | 30             | M6X1.0   | 40    | 61    | 6    | 15             | 1.5T | 니켈<br>폴리싱 | 100            |     |
| YKLF- ER 8  | 30-8X40   | YKLF-ER30840@   |                | M8X1.25  | 40    | 61    |      |                |      |           | 200            |     |
|             | 30-8X80   | YKLF-ER30880@   |                |          | 80    | 101   |      |                |      |           | 100            |     |
| YKLF- ER 6  | 40-6X40   | YKLF-ER40640@   | 40             | M6X1.0   | 40    | 63    | 6    | 17             | 1.5T |           | 100            |     |
| YKLF- ER 8  | 40-8X40   | YKLF-ER40840@   |                | M8X1.25  | 40    | 63    |      |                |      |           | 200            |     |
|             | 40-8X80   | YKLF-ER40880@   |                |          | 80    | 103   |      |                |      |           |                |     |
| YKLF- ER10  | 48-10X60  | YKLF-ER481060@  | 48             | M10X1.5  | 60    | 84.5  | 7    | 17.5           | 2T   |           | 300            |     |
|             | 48-10X100 | YKLF-ER4810100@ |                |          | 100   | 124.5 |      |                |      |           |                |     |
| YKLF- ER12  | 48-12X50  | YKLF-ER481250@  |                | M12X1.75 | 50    | 75.5  | 8    |                |      |           | 17.5           | 2T  |
|             | 48-12X75  | YKLF-ER481275@  |                |          | 75    | 100.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-12X100 | YKLF-ER481275@  |                |          | 100   | 125.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-12X125 | YKLF-ER481275@  |                |          | 125   | 150.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-12X150 | YKLF-ER4812150@ |                |          | 150   | 175.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-12X200 | YKLF-ER4812200@ |                |          | 200   | 225.5 |      |                |      |           |                |     |
| YKLF- ER16  | 48-16X50  | YKLF-ER481650@  |                | M16X2.0  | 50    | 77.5  | 10   |                | 17.5 |           | 2T             | 700 |
|             | 48-16X75  | YKLF-ER481675@  |                |          | 75    | 102.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-16X100 | YKLF-ER4816100@ |                |          | 100   | 127.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-16X130 | YKLF-ER4816130@ |                |          | 130   | 157.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-16X150 | YKLF-ER4816150@ |                |          | 150   | 177.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-16X180 | YKLF-ER4816180@ |                |          | 180   | 207.5 |      |                |      |           |                |     |
|             | 48-16X200 | YKLF-ER4816200@ |                |          | 200   | 227.5 |      |                |      |           |                |     |
| YKLF- ER12  | 61-12X50  | YKLF-ER611250@  | M12X1.75       | 50       | 76.5  | 8     | 18.5 | 2T             | 600  |           |                |     |
|             | 61-12X75  | YKLF-ER611275@  |                | 75       | 101.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-12X100 | YKLF-ER6112100@ |                | 100      | 126.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-12X125 | YKLF-ER6112125@ |                | 125      | 151.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-12X150 | YKLF-ER6112150@ |                | 150      | 176.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-12X200 | YKLF-ER6112200@ |                | 200      | 226.5 |       |      |                |      |           |                |     |
| YKLF- ER16  | 61-16X50  | YKLF-ER611650@  | M16X2.0        | 50       | 78.5  | 10    | 18.5 | 2T             | 800  |           |                |     |
|             | 61-16X75  | YKLF-ER611675@  |                | 75       | 103.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-16X100 | YKLF-ER6116100@ |                | 100      | 128.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-16X130 | YKLF-ER6116130@ |                | 130      | 158.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-16X150 | YKLF-ER6116150@ |                | 150      | 178.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-16X180 | YKLF-ER6116180@ |                | 180      | 208.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-16X200 | YKLF-ER6116200@ |                | 200      | 228.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-16X250 | YKLF-ER6116250@ |                | 250      | 278.5 |       |      |                |      |           |                |     |
| YKLF- ER20  | 61-20X80  | YKLF-ER612080@  | M20X2.5        | 80       | 111.5 | 13    | 18.5 | 2T             | 1000 |           |                |     |
|             | 61-20X100 | YKLF-ER6120100@ |                | 100      | 131.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-20X130 | YKLF-ER6120130@ |                | 130      | 161.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-20X150 | YKLF-ER6120150@ |                | 150      | 181.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-20X180 | YKLF-ER6120180@ |                | 180      | 211.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-20X200 | YKLF-ER6120200@ |                | 200      | 231.5 |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 61-20X250 | YKLF-ER6120250@ |                | 250      | 281.5 |       |      |                |      |           |                |     |
| YKLF- ER16  | 72-16X50  | YKLF-ER721650@  | M16X2.0        | 50       | 80    | 10    | 20   | 2.3T<br>(2.0T) | 900  |           |                |     |
|             | 72-16X75  | YKLF-ER721675@  |                | 75       | 105   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-16X100 | YKLF-ER7216100@ |                | 100      | 130   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-16X150 | YKLF-ER7216150@ |                | 150      | 180   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-16X180 | YKLF-ER7216180@ |                | 180      | 210   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-16X200 | YKLF-ER7216200@ |                | 200      | 230   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-16X250 | YKLF-ER7216250@ |                | 250      | 280   |       |      |                |      |           |                |     |
| YKLF- ER 20 | 72-20X80  | YKLF-ER722080@  | M20X2.5        | 80       | 113   | 13    | 20   | 2.3T<br>(2.0T) | 1200 |           |                |     |
|             | 72-20X100 | YKLF-ER7220100@ |                | 100      | 133   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-20X130 | YKLF-ER7220130@ |                | 130      | 163   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-20X150 | YKLF-ER7220150@ |                | 150      | 183   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-20X180 | YKLF-ER7220180@ |                | 180      | 213   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-20X200 | YKLF-ER7220200@ |                | 200      | 233   |       |      |                |      |           |                |     |
|             | 72-20X250 | YKLF-ER7220250@ |                | 250      | 283   |       |      |                |      |           |                |     |

# Levelling Foot

## YKLF-R (방진-고무코팅컵)

Levelling Foot (방진-고무코팅컵)

### Technical Data

**Material** – 볼트, 너트 - SS41, SUS304 / PAD - NBR

**Surface Processing** – Zn(백색), NI(니켈), PS(폴리싱)

**Application** – 미끄럼방지용

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - R 40 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot





| 규격        |           | 모델(Code)       | Dimension (mm) |          |     |     |    |    |                | 표면처리             | 허용하중<br>kg/4EA |
|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|-----|-----|----|----|----------------|------------------|----------------|
|           |           |                | A              | M        | L1  | L2  | H  | I  | 하부             |                  |                |
| YKLF-R 6  | 40-6X40   | YKLF-R40640@   | 40             | M6X1.0   | 40  | 62  | 6  | 16 | 2T             | 아연백색<br>니켈<br>일반 | 100            |
| YKLF-R 8  | 40-8X40   | YKLF-R40840@   |                | M8X1.25  | 40  | 62  |    |    |                |                  | 200            |
|           | 40-8X80   | YKLF-R40880@   |                |          | 80  | 102 |    |    |                |                  |                |
| YKLF-R 10 | 55-10X60  | YKLF-R551060@  | 55             | M10X1.5  | 60  | 91  | 7  | 24 | 2.6T<br>(2.5T) |                  | 300            |
|           | 55-10X100 | YKLF-R5510100@ |                |          | 100 | 131 |    |    |                |                  |                |
| YKLF-R 12 | 68-12X50  | YKLF-R681250@  | 68             | M12X1.75 | 50  | 83  | 8  | 25 | 3T             |                  | 600            |
|           | 68-12X75  | YKLF-R681275@  |                |          | 75  | 108 |    |    |                |                  |                |
|           | 68-12X100 | YKLF-R6812100@ |                |          | 100 | 133 |    |    |                |                  |                |
|           | 68-12X125 | YKLF-R6812125@ |                |          | 125 | 158 |    |    |                |                  |                |
|           | 68-12X150 | YKLF-R6812150@ |                |          | 150 | 183 |    |    |                |                  |                |
|           | 68-12X200 | YKLF-R6812200@ |                |          | 200 | 233 |    |    |                |                  |                |
| YKLF-R 16 | 82-16X50  | YKLF-R821650@  | 82             | M16X2.0  | 50  | 90  | 10 | 30 |                | 800              |                |
|           | 82-16X75  | YKLF-R821675@  |                |          | 75  | 115 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-16X100 | YKLF-R8216100@ |                |          | 100 | 140 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-16X130 | YKLF-R8216130@ |                |          | 130 | 170 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-16X150 | YKLF-R8216150@ |                |          | 150 | 190 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-16X180 | YKLF-R8216180@ |                |          | 180 | 220 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-16X200 | YKLF-R8216200@ |                |          | 200 | 240 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-16X250 | YKLF-R8216250@ |                |          | 250 | 290 |    |    |                |                  |                |
| YKLF-R 20 | 82-20X80  | YKLF-R822080@  |                | M20X2.5  | 80  | 123 | 13 |    |                |                  | 1000           |
|           | 82-20X100 | YKLF-R8220100@ |                |          | 100 | 133 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-20X130 | YKLF-R8220130@ |                |          | 130 | 163 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-20X150 | YKLF-R8220150@ |                |          | 150 | 183 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-20X180 | YKLF-R8220180@ |                |          | 180 | 213 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-20X200 | YKLF-R8220200@ |                |          | 200 | 233 |    |    |                |                  |                |
|           | 82-20X250 | YKLF-R8220250@ |                |          | 250 | 283 |    |    |                |                  |                |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-R40640N

# Levelling Foot

## YKLF-A A-TYPE (앙카형)

LEVELLING FOOT


### Technical Data

**Material** – SS41, SUS304(주문사양), ZN(아연)

**Surface Processing** – NI(니켈), PS(폴리싱), EL(무전해)

**Application** – FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정  
시키기 위해 사용됨

**참고** – 발주예) Atype 앙카 : YKLF-A A16X100-75



### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AA 12 100 N


재질/후처리(Materials)

볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격              |           | 모델(Code)      | Dimension (mm) |          |     |     |    | 표면처리 | 허용하중<br>kg/4EA |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------|-----|-----|----|------|----------------|
|                 |           |               | A              | M        | L1  | L2  | H  |      |                |
| YKLF-A<br>(A타입) | 75-12X100 | YKLF-AA12100@ | 75             | M12X1.75 | 100 | 123 | 8  | 니켈   | 500            |
|                 | 75-12X130 | YKLF-AA12130@ |                |          | 130 | 153 |    |      |                |
|                 | 75-12X150 | YKLF-AA12150@ |                |          | 150 | 173 |    |      |                |
|                 | 75-16X90  | YKLF-AA1690@  |                | M16X2.0  | 90  | 117 | 10 |      | 800            |
|                 | 75-16X100 | YKLF-AA16100@ |                |          | 100 | 127 |    |      |                |
|                 | 75-16X130 | YKLF-AA16130@ |                |          | 130 | 157 |    |      |                |
|                 | 75-16X150 | YKLF-AA16150@ |                |          | 150 | 177 |    |      |                |
|                 | 75-16X180 | YKLF-AA16180@ |                |          | 180 | 207 |    |      |                |
|                 | 75-16X200 | YKLF-AA16200@ |                |          | 200 | 227 |    |      |                |
|                 | 75-20X90  | YKLF-AA2090@  |                | M20X2.5  | 90  | 120 | 13 |      | 1000           |
|                 | 75-20X100 | YKLF-AA20100@ |                |          | 100 | 130 |    |      |                |
|                 | 75-20X130 | YKLF-AA20130@ |                |          | 130 | 160 |    |      |                |
|                 | 75-20X150 | YKLF-AA20150@ |                |          | 150 | 180 |    |      |                |
|                 | 75-20X180 | YKLF-AA20180@ |                |          | 180 | 210 |    |      |                |
|                 | 75-20X200 | YKLF-AA20200@ |                |          | 200 | 230 |    |      |                |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 무전해-E, 폴리싱-P, 아연-Z) / 니켈 예: YKLF-AA12100N

YKLF-AA12150-1N: 니켈 (네트 2EA S/P와샤 각1EA 체결) / YKLF-AA1690-1N: 니켈 (렌지체결형) / YKLF-AA20150-1N: 니켈 (Q INTOP)

# Levelling Foot

## YKLF-A B-TYPE (앙카형)

LEVELLING FOOT


### Technical Data

**Material** – SS41, SUS304(주문사양), ZN(아연)

**Surface Processing** – NI(니켈), PS(폴리싱), EL(무전해)

**Application** – FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨

**참고** – 발주예) Atype 앙카 : YKLF-A B16X100-76



M6,M8,M10용 : Ø10.5

M12용 : Ø13

M16용 : Ø17.5

M20용 : Ø17.5

M24용 : Ø17.5

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AB 42 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot





| 규격              |            | 모델(CODE)         | Dimension (mm) |          |     |         |    |    |       |      |                          | 표면처리                    | 허용하중<br>kg/4EA |
|-----------------|------------|------------------|----------------|----------|-----|---------|----|----|-------|------|--------------------------|-------------------------|----------------|
|                 |            |                  | A              | M        | L1  | L2      | H  | I  | LD    | P    | T                        |                         |                |
| YKLF-A<br>(B타입) | 42-6X40    | YKLF-AB42640@    | 42             | M6X1.0   | 40  | 58      | 6  | 12 | 58.5  | 26.5 | 2.6T<br>2.5T<br>(SUS304) | 100                     |                |
|                 | 42-8X40    | YKLF-AB42840@    |                | M8X1.25  | 40  | 58      |    |    |       |      |                          | 200                     |                |
|                 | 42-8X80    | YKLF-AB42880@    |                |          | 80  | 98      |    |    |       |      |                          | 300                     |                |
|                 | 42-10X60   | YKLF-AB421060@   |                | M10X1.5  | 60  | 79      | 7  |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 42-10X100  | YKLF-AB4210100@  |                |          | 100 | 119     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 63-12X50   | YKLF-AB631250@   | 63             | M12X1.75 | 50  | 73      | 8  | 15 | 84    | 39   | 3T                       | 아연백색<br>니켈<br>일반<br>폴리싱 | 600            |
|                 | 63-12X75   | YKLF-AB631275@   |                |          | 75  | 98      |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 63-12X100  | YKLF-AB6312100@  |                |          | 100 | 123     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 63-12X125  | YKLF-AB6312125@  |                |          | 125 | 148     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 63-12X150  | YKLF-AB6312150@  |                |          | 150 | 173     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 63-12X200  | YKLF-AB6312200@  |                |          | 200 | 223     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-16X75   | YKLF-AB761675@   | 76             | M16X2.0  | 75  | 102     | 10 | 17 | 112   | 56   | 3T                       | 아연백색<br>니켈<br>일반<br>폴리싱 | 800            |
|                 | 76-16X100  | YKLF-AB7616100@  |                |          | 100 | 127     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-16X130  | YKLF-AB7616130@  |                |          | 130 | 152     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-16X150  | YKLF-AB7616150@  |                |          | 150 | 177     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-16X180  | YKLF-AB7616180@  |                |          | 180 | 207     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-16X200  | YKLF-AB7616200@  |                |          | 200 | 227     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-16X250  | YKLF-AB7616250@  |                |          | 250 | 277     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-16X300  | YKLF-AB7616300@  |                |          | 300 | 327     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-20X80   | YKLF-AB762080@   |                | M20X2.5  | 80  | 110     | 13 |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-20X100  | YKLF-AB7620100@  |                |          | 100 | 130     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-20X130  | YKLF-AB7620130@  |                |          | 130 | 160     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-20X150  | YKLF-AB7620150@  |                |          | 150 | 180     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-20X180  | YKLF-AB7620180@  |                |          | 180 | 210     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-20X200  | YKLF-AB7620200@  | 200            |          | 230 |         |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-20X250  | YKLF-AB7620250@  | 250            |          | 280 |         |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 76-20X300  | YKLF-AB7620300@  | 300            | 330      |     |         |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 95-20X80   | YKLF-AB952080@   | 95             | M20X2.5  | 80  | 115     | 13 | 22 | 125   | 67   | 4.5T<br>(4.0T)           | 아연백색<br>니켈<br>일반<br>폴리싱 | 1500           |
|                 | 95-20X100  | YKLF-AB9520100@  |                |          | 100 | 135     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 95-20X130  | YKLF-AB9520130@  |                |          | 130 | 165     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 95-20X150  | YKLF-AB9520150@  |                |          | 150 | 185     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 95-20X180  | YKLF-AB9520180@  |                |          | 180 | 215     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 95-20X200  | YKLF-AB9520200@  |                |          | 200 | 235     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 95-20X250  | YKLF-AB9520250@  |                |          | 250 | 285     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 95-20X300  | YKLF-AB9520300@  |                |          | 300 | 335     |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 105-24X100 | YKLF-AB10524100@ | 95<br>105      | M24X3.0  | 100 | 138/141 | 16 | 25 | 145.5 | 73   | 6T                       | 아연백색<br>니켈<br>일반<br>폴리싱 | 2500           |
|                 | 105-24X150 | YKLF-AB10524150@ |                |          | 150 | 188/191 |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 105-24X200 | YKLF-AB10524200@ |                |          | 200 | 238/241 |    |    |       |      |                          |                         |                |
|                 | 105-24X250 | YKLF-AB10524250@ |                |          | 250 | 288/291 |    |    |       |      |                          |                         |                |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 무전해-E, 아연-Z, 폴리싱-S) / 니켈 예: YKLF-AB42640N  
YKLF-AB10524200-1N : 니켈 (너트 2EA 체결)

# Levelling Foot

(주)영광테크

## YKLF-AD (더블앙카)

LEVELLING FOOT (기계본체 고정형)

### Technical Data

**Material**—SS41

**Surface Processing**—NI(니켈)

**Application**—FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨

모델설명 ORDERING CODE



YKLF - AD 16 50

볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격      |        | 모델(Code)     | Dimension (mm) |     |     |    |    |      | 표면처리 | 허용하중<br>kg/4EA |
|---------|--------|--------------|----------------|-----|-----|----|----|------|------|----------------|
|         |        |              | M              | L1  | L2  | H  | I  | 하부   |      |                |
| YKLF-AD | 16X50  | YKLF-AD1650  | M16X2.0        | 50  | 77  | 10 | 17 | 3.0T | 니켈   | 1200 (1400)    |
|         | 16X80  | YKLF-AD1680  |                | 80  | 107 |    |    |      |      |                |
|         | 16X100 | YKLF-AD16100 |                | 100 | 127 |    |    |      |      |                |
|         | 16X130 | YKLF-AD16130 |                | 130 | 157 |    |    |      |      |                |
|         | 16X150 | YKLF-AD16150 |                | 150 | 177 |    |    |      |      |                |
|         | 16X180 | YKLF-AD16180 |                | 180 | 207 |    |    |      |      |                |
|         | 16X200 | YKLF-AD16200 |                | 200 | 227 |    |    |      |      |                |

주문사양 : 16 X 60, 16 X 65, 16 X 70, 16 X 90



## YKLF-AQ A-TYPE (사각앙카)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** - STEEL(표준)

**Surface Processing** - NI(니켈), PS(폴리싱), SUS, Z(아연)

**Application** - FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨

**참고** -발주예) A-type 사각앙카 : YKLF-AQ A16X150-7090

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AQA 16 70 N



재질/후처리(Materials)

볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격               |        | 모델(Code)       | Dimension (mm) |         |     |     |    |    |    | 표면처리 | 허용하중<br>kg/4EA |
|------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----|-----|----|----|----|------|----------------|
|                  |        |                | A              | M       | L1  | L2  | H  | I  | 하부 |      |                |
| YKLF-AQ<br>(A타입) | 16X70  | YKLF-AQA1670@  | 7090           | M16X2.0 | 70  | 93  | 10 | 13 | 3T | 니켈   | 800            |
|                  | 16X90  | YKLF-AQA1690@  |                |         | 90  | 113 |    |    |    |      |                |
|                  | 16X100 | YKLF-AQA16100@ |                |         | 100 | 123 |    |    |    |      |                |
|                  | 16X125 | YKLF-AQA16125@ |                |         | 125 | 148 |    |    |    |      |                |
|                  | 16X150 | YKLF-AQA16150@ |                |         | 150 | 173 |    |    |    |      |                |
|                  | 16X200 | YKLF-AQA16200@ |                |         | 200 | 223 |    |    |    |      |                |
|                  | 20X80  | YKLF-AQA2080@  |                | M20X2.5 | 80  | 106 | 13 |    |    |      | 1000           |
|                  | 20X90  | YKLF-AQA2090@  |                |         | 90  | 116 |    |    |    |      |                |
|                  | 20X100 | YKLF-AQA20100@ |                |         | 100 | 126 |    |    |    |      |                |
|                  | 20X125 | YKLF-AQA20125@ |                |         | 125 | 151 |    |    |    |      |                |
|                  | 20X150 | YKLF-AQA20150@ |                |         | 150 | 176 |    |    |    |      |                |
|                  | 20X180 | YKLF-AQA20180@ |                |         | 180 | 206 |    |    |    |      |                |
|                  | 20X200 | YKLF-AQA20200@ | 250            |         | 226 |     |    |    |    |      |                |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 폴리싱-P) / 니켈 예: YKLF-AQA1670N 기타 특수사양은 특수제작함.

# Levelling Foot

## YKLF-AQ B-TYPE (사각앙카)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – STEEL(표준), STAINLESS(주문사양)

**Surface Processing** – Zn(백색), NI(니켈), PS(폴리싱)

**Application** – FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AQB 7090 12 50 N

재질/후처리  
(Materials)

볼트길이(Screw Length)


볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)



모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

7090



90140





| 규격                |                     | 모델(Code)           | Dimension (mm) |          |     |     |    |    |                | 표면처리                    | 허용하중<br>kg/4EA |    |     |    |      |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------|-----|-----|----|----|----------------|-------------------------|----------------|----|-----|----|------|
|                   |                     |                    | A              | M        | L1  | L2  | H  | I  | 하부             |                         |                |    |     |    |      |
| YKLF-AQ<br>(B 타입) | 12X50               | YKLF-AQB70901250@  | 7090           | M12X1.75 | 50  | 71  | 8  | 13 | 3T             | 아연백색<br>니켈<br>일반<br>폴리싱 | 500            |    |     |    |      |
|                   | 12X75               | YKLF-AQB70901275@  |                |          | 75  | 96  |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 12X100              | YKLF-AQB709012100@ |                |          | 100 | 121 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 12X125              | YKLF-AQB709012125@ |                |          | 125 | 146 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 12X150              | YKLF-AQB709012150@ |                |          | 150 | 171 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 12X200              | YKLF-AQB709012200@ |                |          | 200 | 221 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 16X75               | YKLF-AQB70901675@  |                | M16X2.0  | 75  | 98  | 10 |    |                |                         | 13             | 3T | 800 |    |      |
|                   | 16X100              | YKLF-AQB709016100@ |                |          | 100 | 123 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 16X130              | YKLF-AQB709016130@ |                |          | 130 | 153 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 16X150              | YKLF-AQB709016150@ |                |          | 150 | 173 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 16X200              | YKLF-AQB709016200@ |                |          | 200 | 223 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 16X250              | YKLF-AQB709016250@ |                |          | 250 | 273 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 20X80               | YKLF-AQB70902080@  |                | M20X2.5  | 80  | 106 | 13 |    |                |                         |                |    | 13  | 3T | 1000 |
|                   | 20X100              | YKLF-AQB709020100@ |                |          | 100 | 126 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 20X130              | YKLF-AQB709020130@ |                |          | 130 | 156 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 20X150              | YKLF-AQB709020150@ |                |          | 150 | 176 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 20X180              | YKLF-AQB709020180@ |                |          | 180 | 206 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 20X200              | YKLF-AQB709020200@ |                |          | 200 | 226 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 20X250              | YKLF-AQB709020250@ |                |          | 250 | 276 |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
|                   | 20X80               | YKLF-AQB901402080@ | 90140          | M20X2.5  | 80  | 113 | 13 | 20 | 4.5T<br>(4.0T) |                         |                |    |     |    | 1500 |
| 20X100            | YKLF-AQB9014020100@ | 100                |                |          | 133 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
| 20X130            | YKLF-AQB9014020130@ | 130                |                |          | 163 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
| 20X150            | YKLF-AQB9014020150@ | 150                |                |          | 183 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
| 20X180            | YKLF-AQB9014020180@ | 180                |                |          | 213 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
| 20X200            | YKLF-AQB9014020200@ | 200                |                |          | 233 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
| 20X250            | YKLF-AQB9014020250@ | 250                |                |          | 283 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
| 24X100            | YKLF-AQB9014024100@ | M24X3.0            |                | 100      | 136 | 16  | 20 |    |                | 4.5T<br>(4.0T)          | 2000           |    |     |    |      |
| 24X150            | YKLF-AQB9014024150@ |                    |                | 150      | 186 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
| 24X200            | YKLF-AQB9014024200@ |                    |                | 200      | 236 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |
| 24X250            | YKLF-AQB9014024250@ |                    |                | 250      | 286 |     |    |    |                |                         |                |    |     |    |      |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-AQB70901250N 기타 특수사양은 특수제작함.

# Levelling Foot

(주)영광테크

## YKLF-FA SERIES

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** - 볼트, 너트 - SS41 / PAD - NBR

**Surface Processing** - Zn(백색)

**Application** - 경량방진형으로 일부품목 각도조절이 가능함

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - FA A 8 38


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

각도조절형/고정형  
(Angle adjustment Type / Fixed Type)


모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



YKLF FA 838  
(회전형)

Code : YKLF-FAA838



YKLF FA 630  
(고정형)

Code : YKLF-FAF630



www.yktec.co.kr

Tel : 053) 587-5542

68

## YKLF-A LAF95120


LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material**—볼트, 너트 - SS41, 하부컵-ALDC12

**Surface Processing**—볼트,너트,세트양카: ZN, 하부컵-SHOT

**Application**—FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨



### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - A LAF 95 120 N

재질/후처리  
(Materials)

볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

Code : YKLF-ALAF95120@

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z)

니켈 예 : YKLF-ALAF95120N



# Levelling Foot

## YKLF-LAR SERIES (경방진용)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – 볼트, 너트 - SS41 / PAD - NBR

**Surface Processing** – ZN(백색), NI(니켈)

**Application** – 경량 방진형으로 일부품목 각도조절이 가능함

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - LAR 60 12 70 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격       |           | 모델(Code)         | Dimension (mm) |          |     |     |    |    |                 | 표면처리         | 허용하중<br>kg/4EA |     |
|----------|-----------|------------------|----------------|----------|-----|-----|----|----|-----------------|--------------|----------------|-----|
|          |           |                  | A              | M        | L1  | L2  | H  | I  | 하부              |              |                |     |
| YKLF-LAR | 60-12X70  | YKLF-LAR601270@  | 60             | M12X1.75 | 70  | 120 | 26 | 24 | Plastic<br>(사출) | 아연백색<br>니켈도금 | 400            |     |
|          | 60-12X115 | YKLF-LAR6012115@ |                |          | 115 | 165 |    |    |                 |              |                |     |
|          | 60-16X70  | YKLF-LAR601670@  |                | M16X2.0  | 70  | 120 |    |    |                 |              |                | 500 |
|          | 60-16X115 | YKLF-LAR6016115@ |                |          | 115 | 165 |    |    |                 |              |                |     |
|          | 90-16X70  | YKLF-LAR901670@  | 90             | M16X2.0  | 70  | 126 | 26 | 30 |                 |              | 600            |     |
|          | 90-16X115 | YKLF-LAR9016115@ |                |          | 115 | 171 |    |    |                 |              |                |     |
|          | 90-20X80  | YKLF-LAR902080@  |                | M20X2.5  | 80  | 136 | 26 | 30 |                 |              | 800            |     |
|          | 90-20X125 | YKLF-LAR9020125@ |                |          | 125 | 181 |    |    |                 |              |                |     |
|          | 60-12X70  | YKLF-LAR601270   | 60             | M12X1.75 | 70  | 120 | 26 | 24 | Plastic<br>(사출) | 일반           | 400            |     |
|          | 60-12X115 | YKLF-LAR6012115  |                |          | 115 | 165 |    |    |                 |              |                |     |
|          | 60-16X70  | YKLF-LAR601670   |                | M16X2.0  | 70  | 120 |    |    |                 |              |                | 500 |
|          | 60-16X115 | YKLF-LAR6016115  |                |          | 115 | 165 |    |    |                 |              |                |     |
|          | 90-16X70  | YKLF-LAR901670   | 90             | M16X2.0  | 70  | 126 | 26 | 30 |                 |              | 600            |     |
|          | 90-16X115 | YKLF-LAR9016115  |                |          | 115 | 171 |    |    |                 |              |                |     |
|          | 90-20X80  | YKLF-LAR902080   |                | M20X2.5  | 80  | 136 | 26 | 30 |                 |              | 800            |     |
|          | 90-20X125 | YKLF-LAR9020125  |                |          | 125 | 181 |    |    |                 |              |                |     |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연 화이트-ZW) / 니켈 예 : YKLF-LAR601270N 기타 특수사양은 특수제작함.



# Levelling Foot

## YKLF-M Series

LEVELLING FOOT


### Technical Data

**Material** – S45C, SUS304,ZN

**Surface Processing** – NI(니켈), EL(무전해)


**Application** – 중·고하중용 조절좌로 하중이 많이 걸리는 장비에 적합

**참고** – 1000kg/4EA ~ 6000kg/4EA




모델설명 ORDERING CODE

YKLF - M 53 12 50 N



※ 주문사항



| 규격         |                 | 모델(Code)       | Dimension (mm) |          |     |     |    |       |                   | 표면처리          | 허용하중<br>kg/4EA |    |  |       |  |  |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----|-----|----|-------|-------------------|---------------|----------------|----|--|-------|--|--|
|            |                 |                | A              | M        | L1  | L2  | H  | I     | 하부                |               |                |    |  |       |  |  |
| YKLF-M     | 53-12X50        | YKLF-M531250@  | 53             | M12X1.75 | 50  | 74  | 8  | 16    | SM10C<br>(SUS304) | 니켈도금<br>(산처리) | 1000           |    |  |       |  |  |
|            | 53-12X75        | YKLF-M531275@  |                |          | 75  | 99  |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 53-12X100       | YKLF-M5312100@ |                |          | 100 | 124 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 53-12X125       | YKLF-M5312125@ |                |          | 125 | 149 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 53-12X150       | YKLF-M5312150@ |                |          | 150 | 174 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 53-12X200       | YKLF-M5312200@ |                |          | 200 | 224 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 59-12X50        | YKLF-M591250@  | 59             | M12X1.75 | 50  | 76  |    | 18    |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 59-12X75        | YKLF-M591275@  |                |          | 75  | 101 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 59-12X100       | YKLF-M5912100@ |                |          | 100 | 126 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 59-12X125       | YKLF-M5912125@ |                |          | 125 | 151 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 59-12X150       | YKLF-M591150@  |                |          | 150 | 176 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 59-12X200       | YKLF-M591200@  |                |          | 200 | 226 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-16X50        | YKLF-M641650@  | 64             | M16X2.0  | 50  | 78  | 10 | 18    |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-16X75        | YKLF-M641675@  |                |          | 75  | 103 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-16X100       | YKLF-M6416100@ |                |          | 100 | 128 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-16X130       | YKLF-M6416130@ |                |          | 130 | 158 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-16X150       | YKLF-M6416150@ |                |          | 150 | 178 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-16X180       | YKLF-M6416180@ |                |          | 180 | 208 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-16X200       | YKLF-M6416200@ |                |          | 200 | 228 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-16X250       | YKLF-M6416250@ |                |          | 250 | 278 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-16X50        | YKLF-M781650@  | 78             | M16X2.0  | 50  | 82  |    | 22/24 |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-16X75        | YKLF-M781675@  |                |          | 75  | 107 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-16X100       | YKLF-M7816100@ |                |          | 100 | 132 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-16X130       | YKLF-M7816130@ |                |          | 130 | 162 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-16X150       | YKLF-M7816150@ |                |          | 150 | 182 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-16X180       | YKLF-M7816180@ |                |          | 180 | 212 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-16X200       | YKLF-M7816200@ |                |          | 200 | 232 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-16X250       | YKLF-M7816250@ |                |          | 250 | 282 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-20X80        | YKLF-M642080@  | 64             | M20X2.5  | 80  | 111 | 13 |       |                   |               |                |    |  | 18/24 |  |  |
|            | 64-20X100       | YKLF-M6420100@ |                |          | 100 | 131 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-20X130       | YKLF-M6420130@ |                |          | 130 | 161 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-20X150       | YKLF-M6420150@ |                |          | 150 | 181 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-20X180       | YKLF-M6420180@ |                |          | 180 | 211 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-20X200       | YKLF-M6420200@ |                |          | 200 | 231 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 64-20X250       | YKLF-M6420250@ | 250            | 281      |     |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-20X80        | YKLF-M782080@  | 78             | M20X2.5  | 80  | 115 |    | 22    |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-20X100       | YKLF-M7820100@ |                |          | 100 | 135 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-20X130       | YKLF-M7820130@ |                |          | 130 | 165 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-20X150       | YKLF-M7820150@ |                |          | 150 | 185 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
|            | 78-20X180       | YKLF-M7820180@ |                |          | 180 | 215 |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 78-20X200  | YKLF-M7820200@  | 200            |                |          | 235 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 78-20X250  | YKLF-M7820250@  | 250            |                | 285      |     |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 78-24X100  | YKLF-M7820100@  | M24X3.0        |                | 100      | 138 | 16  | 22 |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 78-24X150  | YKLF-M7820150@  |                | 150            | 188      |     |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 78-24X200  | YKLF-M7820200@  |                | 200            | 238      |     |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 78-24X250  | YKLF-M7820250@  |                | 250            | 288      |     |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 98-24X100  | YKLF-M9824100@  | 98             | M24X3.0        | 100      | 143 |     | 27 |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 98-24X150  | YKLF-M9824150@  |                |                | 150      | 193 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 98-24X200  | YKLF-M9824200@  |                |                | 200      | 243 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 98-24X250  | YKLF-M9824250@  |                |                | 250      | 293 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 98-30X150  | YKLF-M9830150@  |                | M30X3.5        | 150      | 196 |     |    | 19    |                   |               |                | 27 |  |       |  |  |
| 98-30X200  | YKLF-M9830200@  |                |                | 200      | 246 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 98-30X250  | YKLF-M9830250@  | 250            |                | 296      |     |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 118-42X150 | YKLF-M11842150@ | 118            | M42X4.5        | 150      | 201 |     | 24 | 27    |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 118-42X200 | YKLF-M11842200@ |                |                | 200      | 251 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 118-42X250 | YKLF-M11842250@ |                |                | 250      | 301 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 150-42X150 | YKLF-M15042150@ | 150            | M42X4.5        | 150      | 203 | 24  | 29 |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 150-42X200 | YKLF-M15042200@ |                |                | 200      | 253 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |
| 150-42X250 | YKLF-M15042250@ |                |                | 250      | 303 |     |    |       |                   |               |                |    |  |       |  |  |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 무전해-E) / 니켈 예 : YKLF-M531250N  
 / YKLF-M7820130-1N (니켈 너트2) / YKLF-M7820180-1N (니켈 너트2) / YKLF-M7820180-2N (니켈 SP-1)

# Levelling Foot

## YKLF-MR SERIES (중하중-방진용)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – 볼트,너트 - SS41 하부컵-S45C PAD - NBR,SUS,ZN

**Surface Processing** – NI(니켈)

**Application** – 중량 미끄럼방지 조절좌

**참고** – 공차가 있을 수 있습니다.

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MR 53 12 50 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격        |                 | 모델(Code)        | Dimension (mm) |          |     |     |    |      |         | 표면처리        | 허용하중<br>kg/4EA |      |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----|-----|----|------|---------|-------------|----------------|------|
|           |                 |                 | A              | M        | L1  | L2  | H  | I    | T       |             |                |      |
| YKLF-MR   | 53-12X50        | YKLF-MR531250@  | 53             | M12X1.75 | 50  | 80  | 8  | 16   | 6       | 니켈도금<br>산처리 | 1000           |      |
|           | 53-12X75        | YKLF-MR531275@  |                |          | 75  | 105 |    |      |         |             |                |      |
|           | 53-12X100       | YKLF-MR5312100@ |                |          | 100 | 130 |    |      |         |             |                |      |
|           | 53-12X125       | YKLF-MR5312125@ |                |          | 125 | 155 |    |      |         |             |                |      |
|           | 53-12X150       | YKLF-MR5312150@ |                |          | 150 | 180 |    |      |         |             |                |      |
|           | 59-12X50        | YKLF-MR591250@  | 59             | M12X1.75 | 50  | 82  |    | 18   |         |             |                | 2000 |
|           | 59-12X75        | YKLF-MR591275@  |                |          | 75  | 107 |    |      |         |             |                |      |
|           | 59-12X100       | YKLF-MR5912100@ |                |          | 100 | 132 |    |      |         |             |                |      |
|           | 59-12X125       | YKLF-MR5912125@ |                |          | 125 | 157 |    |      |         |             |                |      |
|           | 59-12X150       | YKLF-MR5912150@ |                |          | 150 | 182 |    |      |         |             |                |      |
|           | 59-12X200       | YKLF-MR5912200@ | 200            | 232      | 10  | 18  | 6  | 2000 |         |             |                |      |
|           | 64-16X50        | YKLF-MR641650@  | 50             | 84       |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-16X75        | YKLF-MR641675@  | 75             | 109      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-16X100       | YKLF-MR6416100@ | 100            | 134      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-16X130       | YKLF-MR6416130@ | 130            | 164      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-16X150       | YKLF-MR6416150@ | 150            | 184      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-16X180       | YKLF-MR6416180@ | 180            | 214      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-16X200       | YKLF-MR6416200@ | 200            | 234      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-16X250       | YKLF-MR6416250@ | 250            | 284      |     | 10  | 22 |      | 10      |             | 2000           |      |
|           | 78-16X50        | YKLF-MR781650@  | 50             | 92       |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 78-16X75        | YKLF-MR781675@  | 75             | 117      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 78-16X100       | YKLF-MR7816100@ | 100            | 142      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 78-16X130       | YKLF-MR7816130@ | 130            | 172      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 78-16X150       | YKLF-MR7816150@ | 150            | 192      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 78-16X180       | YKLF-MR7816180@ | 180            | 222      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 78-16X200       | YKLF-MR7816200@ | 200            | 242      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 78-16X250       | YKLF-MR7816250@ | 250            | 292      | 13  | 18  | 6  | 3000 |         |             |                |      |
|           | 64-20X80        | YKLF-MR642080@  | 80             | 117      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-20X100       | YKLF-MR6420100@ | 100            | 137      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-20X130       | YKLF-MR6420130@ | 130            | 167      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-20X150       | YKLF-MR6420150@ | 150            | 187      |     |     |    |      |         |             |                |      |
|           | 64-20X180       | YKLF-MR6420180@ | 180            | 217      |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 64-20X200 | YKLF-MR6420200@ | 200             | 237            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 64-20X250 | YKLF-MR6420250@ | 250             | 287            | 16       |     | 22  | 10 |      | 3000    |             |                |      |
| 78-20X80  | YKLF-MR782080@  | 80              | 125            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-20X100 | YKLF-MR7820100@ | 100             | 145            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-20X130 | YKLF-MR7820130@ | 130             | 175            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-20X150 | YKLF-MR7820150@ | 150             | 195            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-20X180 | YKLF-MR7820180@ | 180             | 225            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-20X200 | YKLF-MR7820200@ | 200             | 245            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-20X250 | YKLF-MR7820250@ | 250             | 295            |          | 19  | 27  | 10 | 4000 |         |             |                |      |
| 78-24X100 | YKLF-MR7824100@ | 100             | 148            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-24X150 | YKLF-MR7824150@ | 150             | 198            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-24X200 | YKLF-MR7824200@ | 200             | 248            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 78-24X250 | YKLF-MR7824250@ | 250             | 298            | 98       |     |     |    |      | M24X3.0 | 100         | 153            |      |
| 98-24X100 | YKLF-MR9824100@ | 150             | 203            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 98-24X150 | YKLF-MR9824150@ | 200             | 253            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 98-24X200 | YKLF-MR9824200@ | 250             | 303            |          |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 98-24X250 | YKLF-MR9824250@ | M30X3.5         | 150            |          | 206 | 19  | 27 |      | 10      | 5000        |                |      |
| 98-30X150 | YKLF-MR9830150@ |                 | 200            | 256      |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 98-30X200 | YKLF-MR9830200@ |                 | 250            | 306      |     |     |    |      |         |             |                |      |
| 98-30X250 | YKLF-MR9830250@ |                 |                |          |     |     |    |      |         |             |                |      |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A, SUS-S, 아연-Z) / 니켈 예: YKLF-MR531250N / YKLF-MR6416130-1N(니켈 Φ8.4)

# Levelling Foot

## YKLF-MA SERIES (중하중-회전)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – 볼트, 너트-SS41, SUS304(주문사양)  
하부컵-S45C, SUS303(주문사양)

**Surface Processing** – NI(니켈)

**Application** – 중량형으로 각도조절이 가능함

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MA 59 12 75 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot





| 규격         |                  | 모델(Code)        | Dimension (mm) |          |                   |                     |      |     |                   | 표면처리                | 허용하중<br>kg/4EA    |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|
|            |                  |                 | A              | M        | L1                | L2                  | H    | I   | T                 |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
| YKLF-MA    | 59-12X75         | YKLF-MA591275@  | 59             | M12X1.75 | 75                | 105                 | 8    | 22  | SM45C<br>(SUS303) | 니켈도금<br>산처리<br>(일반) | 1000              |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-12X100        | YKLF-MA5912100@ |                |          | 100               | 130                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-12X125        | YKLF-MA5912125@ |                |          | 125               | 155                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-12X150        | YKLF-MA5912150@ |                |          | 150               | 180                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-12X200        | YKLF-MA5912200@ |                |          | 200               | 230                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-16X50         | YKLF-MA591650@  | 59             | M16X2.0  | 50                | 82                  | 10   | 22  |                   |                     | SM45C<br>(SUS303) | 니켈도금<br>산처리<br>(일반) | 2000                |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-16X75         | YKLF-MA591675@  |                |          | 75                | 109                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-16X100        | YKLF-MA5916100@ |                |          | 100               | 132                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-16X130        | YKLF-MA5916130@ |                |          | 130               | 162                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-16X150        | YKLF-MA5916150@ |                |          | 150               | 182                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-16X180        | YKLF-MA5916180@ |                |          | 180               | 212                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-16X200        | YKLF-MA5916200@ |                |          | 200               | 232                 |      |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 59-16X250        | YKLF-MA5916250@ | 250            | 282      | SM45C<br>(SUS303) | 니켈도금<br>산처리<br>(일반) | 2000 |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-16X50         | YKLF-MA781650@  | 78             | M16X2.0  |                   |                     |      | 50  |                   |                     |                   |                     | 86                  | 10   | 26                |                   |                     |                     |      |
|            | 78-16X75         | YKLF-MA781675@  |                |          |                   |                     |      | 75  |                   |                     |                   |                     | 113                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-16X100        | YKLF-MA7816100@ |                |          |                   |                     |      | 100 |                   |                     |                   |                     | 136                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-16X130        | YKLF-MA7816130@ |                |          |                   |                     |      | 130 |                   |                     |                   |                     | 166                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-16X150        | YKLF-MA7816150@ |                |          |                   |                     |      | 150 |                   |                     |                   |                     | 186                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-16X180        | YKLF-MA7816180@ |                |          |                   |                     |      | 180 |                   |                     |                   |                     | 216                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-16X200        | YKLF-MA7816200@ |                |          |                   |                     |      | 200 |                   |                     |                   |                     | 236                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-16X250        | YKLF-MA7816250@ |                |          |                   |                     |      | 250 |                   |                     |                   |                     | 286                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-20X100        | YKLF-MA7820100@ | 78             | M20X2.5  |                   |                     |      | 100 |                   |                     |                   |                     | 139                 | 13   | 26                | SM45C<br>(SUS303) | 니켈도금<br>산처리<br>(일반) | 3000                |      |
|            | 78-20X130        | YKLF-MA7820130@ |                |          |                   |                     |      | 130 |                   |                     |                   |                     | 169                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-20X150        | YKLF-MA7820150@ |                |          |                   |                     |      | 150 |                   |                     |                   |                     | 189                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-20X180        | YKLF-MA7820180@ |                |          |                   |                     |      | 180 |                   |                     |                   |                     | 219                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-20X200        | YKLF-MA7820200@ |                |          |                   |                     |      | 200 |                   |                     |                   |                     | 239                 |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 78-20X250        | YKLF-MA7820250@ |                |          |                   |                     | 250  | 289 |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 98-24X100        | YKLF-MA9824100@ | 98             | M24X3.0  |                   |                     | 100  | 145 |                   |                     |                   |                     | 16                  | 29   | SM45C<br>(SUS303) |                   |                     | 니켈도금<br>산처리<br>(일반) | 4000 |
|            | 98-24X150        | YKLF-MA9824150@ |                |          |                   |                     | 150  | 195 |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
|            | 98-24X200        | YKLF-MA9824200@ |                |          |                   |                     | 200  | 245 |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
| 98-24X250  | YKLF-MA9824250@  | 250             |                |          |                   |                     | 295  |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
| 98-30X150  | YKLF-MA9830150@  | M30X3.5         |                | 150      |                   |                     | 198  | 19  | 29                | 5000                |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
| 98-30X200  | YKLF-MA9830200@  |                 |                | 200      |                   |                     | 248  |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
| 98-30X250  | YKLF-MA9830250@  |                 |                | 250      |                   |                     | 298  |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
| 148-42X150 | YKLF-MA14842150@ | 148             | M42X4.5        | 150      |                   |                     | 222  | 30  | 42                | SM45C<br>(SUS303)   |                   |                     | 니켈도금<br>산처리<br>(일반) | 6000 |                   |                   |                     |                     |      |
| 148-42X200 | YKLF-MA14842200@ |                 |                | 200      |                   |                     | 272  |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |
| 148-42X250 | YKLF-MA14842250@ |                 |                | 250      |                   |                     | 322  |     |                   |                     |                   |                     |                     |      |                   |                   |                     |                     |      |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A, SUS-S) / 니켈 예 : YKLF-MA591275N

# Levelling Foot

## YKLF-MAR SERIES (중량방진-회전용)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – 볼트,너트 - SS41, SUS304(주문사양)  
하부컵-S45C, SUS303(주문사양) PAD -NBR

**Surface Processing** – NI(니켈)

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MAR 59 12 75 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격       |           | 모델(Code)         | Dimension (mm) |          |         |     |    |    |    |                   | 표면처리                | 허용하중<br>kg/4EA |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|----------|-----------|------------------|----------------|----------|---------|-----|----|----|----|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|---------------------|------|----|-------------------|---------------------|------|
|          |           |                  | A              | M        | L1      | L2  | H  | I  | P  | 하부                |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
| YKLF-MAR | 59-12X75  | YKLF-MAR591275@  | 59             | M12X1.75 | 75      | 111 | 8  | 22 | 6  | SM45C<br>(SUS304) | 니켈도금<br>(일반)<br>산처리 | 1000           |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-12X100 | YKLF-MAR5912100@ |                |          | 100     | 136 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-12X125 | YKLF-MAR5912125@ |                |          | 125     | 161 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-12X150 | YKLF-MAR5912150@ |                |          | 150     | 186 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-12X200 | YKLF-MAR5912200@ |                |          | 200     | 236 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-16X50  | YKLF-MAR591650@  | 59             | M16X2.0  | 50      | 88  | 10 | 22 |    |                   |                     | 6              | SM45C<br>(SUS304) | 니켈도금<br>(일반)<br>산처리 | 2000              |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-16X75  | YKLF-MAR591675@  |                |          | 75      | 113 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-16X100 | YKLF-MAR5916100@ |                |          | 100     | 138 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-16X130 | YKLF-MAR5916130@ |                |          | 130     | 168 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-16X150 | YKLF-MAR5916150@ |                |          | 150     | 188 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-16X180 | YKLF-MAR5916180@ |                |          | 180     | 218 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-16X200 | YKLF-MAR5916200@ |                |          | 200     | 238 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 59-16X250 | YKLF-MAR5916250@ |                |          | 250     | 288 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-16X50  | YKLF-MAR781650@  | 78             | M16X2.0  | 50      | 96  | 10 | 26 | 10 |                   |                     |                |                   |                     |                   | SM45C<br>(SUS304) | 니켈도금<br>(일반)<br>산처리 | 2000              |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-16X75  | YKLF-MAR781675@  |                |          | 75      | 121 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-16X100 | YKLF-MAR7816100@ |                |          | 100     | 146 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-16X130 | YKLF-MAR7816130@ |                |          | 130     | 176 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-16X150 | YKLF-MAR7816150@ |                |          | 150     | 196 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-16X180 | YKLF-MAR7816180@ |                |          | 180     | 226 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-16X200 | YKLF-MAR7816200@ |                |          | 200     | 246 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-16X250 | YKLF-MAR7816250@ |                |          | 250     | 296 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-20X100 | YKLF-MAR7820100@ |                | M20X2.5  | 100     | 149 | 13 | 26 |    |                   |                     | 10             |                   |                     | SM45C<br>(SUS304) |                   |                     |                   | 니켈도금<br>(일반)<br>산처리 | 3000 |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-20X130 | YKLF-MAR7820130@ |                |          | 130     | 179 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-20X150 | YKLF-MAR7820130@ |                |          | 150     | 199 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-20X180 | YKLF-MAR7820180@ |                |          | 180     | 229 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-20X200 | YKLF-MAR7820200@ |                |          | 200     | 249 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 78-20X250 | YKLF-MAR7820250@ |                |          | 250     | 299 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 98-24X100 | YKLF-MAR9824100@ |                |          | M24X3.0 | 100 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     | 155               |                     |      | 16                  | 29   | 10 | SM45C<br>(SUS304) | 니켈도금<br>(일반)<br>산처리 | 4000 |
|          | 98-24X150 | YKLF-MAR9824150@ |                |          |         | 150 |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     | 205               |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 98-24X200 | YKLF-MAR9824200@ | 200            | 255      |         |     |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 98-24X250 | YKLF-MAR9824250@ | 250            | 305      |         |     |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 98-30X150 | YKLF-MAR9830150@ | M30X3.5        | 150      | 208     | 19  | 29 | 10 |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     | SM45C<br>(SUS304) |                     |      | 니켈도금<br>(일반)<br>산처리 | 5000 |    |                   |                     |      |
|          | 98-30X200 | YKLF-MAR9830200@ |                | 200      | 258     |     |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |
|          | 98-30X250 | YKLF-MAR9830250@ |                | 250      | 308     |     |    |    |    |                   |                     |                |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |      |                     |      |    |                   |                     |      |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A, SUS-S) / 니켈 예 : YKLF-MAR591275N

# Levelling Foot

## YKLF-MZ SERIES (중하중-아연컵)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – STEEL(S45C), ZINC ALLOY, SUS, ZN

**Surface Processing** – NI(니켈)

**Application** – 하부 컵은 아연재질이며 가공후 니켈도금한 제품으로  
부식이 방지 되고 스테인레스와 동일한 특성을 가짐

**참고** – 1000kg/4EA ~ 6000kg/4EA

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MZ 53 12 50 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격        |                 | 모델(Code)         | Dimension (mm) |          |     |     |    |    | 표면처리        | 허용하중<br>kg/4EA |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|----------|-----|-----|----|----|-------------|----------------|
|           |                 |                  | A              | M        | L1  | L2  | H  | I  |             |                |
| YKLF-MZ   | 53-12X50        | YKLF-MZ531250@   | 53             | M12X1.75 | 50  | 77  | 8  | 19 | 니켈도금<br>산처리 | 1000           |
|           | 53-12X75        | YKLF-MZ531275@   |                |          | 75  | 102 |    |    |             |                |
|           | 53-12X100       | YKLF-MZ5312100@  |                |          | 100 | 127 |    |    |             |                |
|           | 53-12X125       | YKLF-MZ5312125@  |                |          | 125 | 152 |    |    |             |                |
|           | 53-12X150       | YKLF-MZ5312150N@ |                |          | 150 | 177 |    |    |             |                |
|           | 64-12X50        | YKLF-MZ641250@   | 64             | M12X1.75 | 50  | 79  |    | 21 |             |                |
|           | 64-12X75        | YKLF-MZ641275@   |                |          | 75  | 104 |    |    |             |                |
|           | 64-12X100       | YKLF-MZ6412100@  |                |          | 100 | 129 |    |    |             |                |
|           | 64-12X125       | YKLF-MZ6412125@  |                |          | 125 | 154 |    |    |             |                |
|           | 64-12X150       | YKLF-MZ6412150@  |                |          | 150 | 179 |    |    |             |                |
|           | 64-12X200       | YKLF-MZ6412200@  | 200            | 229      |     |     |    |    |             |                |
|           | 53-16X50        | YKLF-MZ531650@   | 53             | M16X2.0  | 50  | 79  | 19 |    |             |                |
|           | 53-16X75        | YKLF-MZ531675@   |                |          | 75  | 104 |    |    |             |                |
|           | 53-16X100       | YKLF-MZ5316100@  |                |          | 100 | 129 |    |    |             |                |
|           | 53-16X130       | YKLF-MZ5316130@  |                |          | 130 | 159 |    |    |             |                |
|           | 53-16X150       | YKLF-MZ5316150@  |                |          | 150 | 179 |    |    |             |                |
|           | 53-16X180       | YKLF-MZ5316180@  |                |          | 180 | 209 |    |    |             |                |
|           | 53-16X200       | YKLF-MZ5316200@  |                |          | 200 | 229 |    |    |             |                |
|           | 53-16X250       | YKLF-MZ5316250@  |                |          | 250 | 279 |    |    |             |                |
|           | 64-16X50        | YKLF-MZ641650@   | 64             | M16X2.0  | 50  | 81  | 21 |    |             |                |
|           | 64-16X75        | YKLF-MZ641675@   |                |          | 75  | 106 |    |    |             |                |
|           | 64-16X100       | YKLF-MZ6416100@  |                |          | 100 | 131 |    |    |             |                |
|           | 64-16X130       | YKLF-MZ6416130@  |                |          | 130 | 161 |    |    |             |                |
|           | 64-16X150       | YKLF-MZ6416150@  |                |          | 150 | 181 |    |    |             |                |
|           | 64-16X180       | YKLF-MZ6416180@  |                |          | 180 | 211 |    |    |             |                |
|           | 64-16X200       | YKLF-MZ6416200@  |                |          | 200 | 231 |    |    |             |                |
|           | 64-16X250       | YKLF-MZ6416250@  |                |          | 250 | 281 |    |    |             |                |
|           | 78-16X50        | YKLF-MZ781650@   | 78             | M16X2.0  | 50  | 85  | 10 | 25 |             |                |
|           | 78-16X75        | YKLF-MZ781675@   |                |          | 75  | 110 |    |    |             |                |
|           | 78-16X100       | YKLF-MZ7816100@  |                |          | 100 | 135 |    |    |             |                |
|           | 78-16X130       | YKLF-MZ7816130@  |                |          | 130 | 165 |    |    |             |                |
|           | 78-16X150       | YKLF-MZ7816150@  |                |          | 150 | 185 |    |    |             |                |
| 78-16X180 | YKLF-MZ7816180@ | 180              |                |          | 215 |     |    |    |             |                |
| 78-16X200 | YKLF-MZ7816200@ | 200              |                |          | 235 |     |    |    |             |                |
| 78-16X250 | YKLF-MZ7816250@ | 250              |                |          | 285 |     |    |    |             |                |
| 64-20X80  | YKLF-MZ642080@  | 64               | M20X2.5        | 80       | 114 | 13  | 21 |    |             |                |
| 64-20X100 | YKLF-MZ6420100@ |                  |                | 100      | 134 |     |    |    |             |                |
| 64-20X130 | YKLF-MZ6420130@ |                  |                | 130      | 164 |     |    |    |             |                |
| 64-20X150 | YKLF-MZ6420150@ |                  |                | 150      | 184 |     |    |    |             |                |
| 64-20X180 | YKLF-MZ6420180@ |                  |                | 180      | 214 |     |    |    |             |                |
| 64-20X200 | YKLF-MZ6420200@ |                  |                | 200      | 234 |     |    |    |             |                |
| 64-20X250 | YKLF-MZ6420250@ |                  |                | 250      | 284 |     |    |    |             |                |
| 78-20X80  | YKLF-MZ782080@  | 78               | M20X2.5        | 80       | 118 | 25  |    |    |             |                |
| 78-20X100 | YKLF-MZ7820100@ |                  |                | 100      | 138 |     |    |    |             |                |
| 78-20X130 | YKLF-MZ7820130@ |                  |                | 130      | 168 |     |    |    |             |                |
| 78-20X150 | YKLF-MZ7820150@ |                  |                | 150      | 188 |     |    |    |             |                |
| 78-20X180 | YKLF-MZ7820180@ |                  |                | 180      | 218 |     |    |    |             |                |
| 78-20X200 | YKLF-MZ7820200@ |                  |                | 200      | 238 |     |    |    |             |                |
| 78-20X250 | YKLF-MZ7820250@ |                  |                | 250      | 288 |     |    |    |             |                |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A, SUS-S, 아연-Z) / 니켈 예 : YKLF-MZ531250N(니켈 12mm) / YKLF-MZ5312150-1N(니켈 16mm)



# Levelling Foot

## YKLF-MZR SERIES (중량방진-아연컵)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – STEEL(S45C), ZINC ALLOY, SUS, ZN

**Surface Processing** – NI(니켈) BLACK(흑색)

**Application** – 하부 컵은 아연재질이며 가공후 니켈도금한 제품으로 부식이 방지 되고 스테인레스와 동일한 특성을 지니며 가격이 저렴한 것이 장점. 미끄럼방지

**참고** – 1000kg/4EA ~ 6000kg/4EA

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MZR 53 12 50 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/종량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격        |                  | 모델(Code)         | Dimension (mm) |          |         |         |    |             |             | 표면처리        | 허용하중<br>kg/4EA |             |      |     |    |             |      |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------|---------|---------|----|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------|-----|----|-------------|------|
|           |                  |                  | A              | M        | L1      | L2      | H  | I           | P           |             |                |             |      |     |    |             |      |
| YKLF-MZR  | 53-12X50         | YKLF-MZR531250@  | 53             | M12X1.75 | 50      | 83      | 8  | 19          | 6           | 니켈도금<br>산처리 | 1000           |             |      |     |    |             |      |
|           | 53-12X75         | YKLF-MZR531275@  |                |          | 75      | 109     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 53-12X100        | YKLF-MZR5312100@ |                |          | 100     | 133     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 53-12X125        | YKLF-MZR5312125@ |                |          | 125     | 158     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 53-12X150        | YKLF-MZR5312150@ |                |          | 150     | 183     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-12X50         | YKLF-MZR641250@  | 64             | M12X1.75 | 50      | 85      | 8  | 21          | 6           |             |                | 니켈도금<br>산처리 | 1000 |     |    |             |      |
|           | 64-12X75         | YKLF-MZR641275@  |                |          | 75      | 110     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-12X100        | YKLF-MZR6412100@ |                |          | 100     | 135     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-12X125        | YKLF-MZR6412125@ |                |          | 125     | 160     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-12X150        | YKLF-MZR6412150@ |                |          | 150     | 185     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-12X200        | YKLF-MZR6412200@ | 200            | 235      | 10      | 19      | 6  | 니켈도금<br>산처리 | 2000        |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 53-16X50         | YKLF-MZR531650@  | 53             | M16X2.0  |         |         |    |             |             |             | 50             |             |      | 85  |    |             |      |
|           | 53-16X75         | YKLF-MZR531675@  |                |          |         |         |    |             |             |             | 75             |             |      | 110 |    |             |      |
|           | 53-16X100        | YKLF-MZR5316100@ |                |          |         |         |    |             |             |             | 100            |             |      | 135 |    |             |      |
|           | 53-16X130        | YKLF-MZR5316130@ |                |          |         |         |    |             |             |             | 130            |             |      | 165 |    |             |      |
|           | 53-16X150        | YKLF-MZR5316150@ |                |          |         |         |    |             |             | 150         | 185            |             |      |     |    |             |      |
|           | 53-16X180        | YKLF-MZR5316180@ | 53             | M16X2.0  |         |         |    |             |             | 180         | 215            |             | 10   | 21  | 10 | 니켈도금<br>산처리 | 2000 |
|           | 53-16X200        | YKLF-MZR5316200@ |                |          |         |         |    |             |             | 200         | 235            |             |      |     |    |             |      |
|           | 53-16X250        | YKLF-MZR5316250@ |                |          |         |         |    |             |             | 250         | 285            |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-16X50         | YKLF-MZR641650@  |                |          |         |         |    |             |             | 64          | M16X2.0        |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-16X75         | YKLF-MZR641675@  |                |          | 75      | 112     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-16X100        | YKLF-MZR6416100@ | 100            | 137      |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-16X130        | YKLF-MZR6416130@ | 130            | 167      |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-16X150        | YKLF-MZR6416150@ | 150            | 187      |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-16X180        | YKLF-MZR6416180@ | 64             | M16X2.0  | 180     | 217     | 10 |             | 21          | 10          | 니켈도금<br>산처리    | 2000        |      |     |    |             |      |
|           | 64-16X200        | YKLF-MZR6416200@ |                |          | 200     | 237     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 64-16X250        | YKLF-MZR6416250@ |                |          | 250     | 287     |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
|           | 78-16X50         | YKLF-MZR781650@  |                |          | 78      | M16X2.0 |    | 50          |             |             |                |             | 95   |     |    |             |      |
|           | 78-16X75         | YKLF-MZR781675@  |                |          |         |         |    | 75          |             |             |                |             | 120  |     |    |             |      |
|           | 78-16X100        | YKLF-MZR7816100@ | 100            | 145      |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-16X130 | YKLF-MZR7816130@ | 130              | 175            |          |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-16X150 | YKLF-MZR7816150@ | 150              | 195            |          |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-16X180 | YKLF-MZR7816180@ | 78               | M16X2.0        | 180      | 225     | 13      | 25 | 10          | 니켈도금<br>산처리 | 2000        |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-16X200 | YKLF-MZR7816200@ |                  |                | 200      | 245     |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-16X250 | YKLF-MZR7816250@ |                  |                | 250      | 295     |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 64-20X80  | YKLF-MZR642080@  |                  |                | 64       | M20X2.5 |         |    |             |             |             |                | 80          | 120  |     |    |             |      |
| 64-20X100 | YKLF-MZR6420100@ |                  |                |          |         |         |    |             |             |             |                | 100         | 140  |     |    |             |      |
| 64-20X130 | YKLF-MZR6420130@ | 130              | 170            |          |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 64-20X150 | YKLF-MZR6420150@ | 150              | 190            |          |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 64-20X180 | YKLF-MZR6420180@ | 180              | 220            |          |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 64-20X200 | YKLF-MZR6420200@ | 64               | M20X2.5        | 200      | 240     | 13      | 21 | 6           |             |             | 니켈도금<br>산처리    | 3000        |      |     |    |             |      |
| 64-20X250 | YKLF-MZR6420250@ |                  |                | 250      | 290     |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-20X80  | YKLF-MZR782080@  |                  |                | 78       | M20X2.5 |         |    |             |             | 80          |                |             | 128  |     |    |             |      |
| 78-20X100 | YKLF-MZR7820100@ |                  |                |          |         |         |    |             |             | 100         |                |             | 148  |     |    |             |      |
| 78-20X130 | YKLF-MZR7820130@ |                  |                |          |         |         |    |             |             | 130         |                |             | 178  |     |    |             |      |
| 78-20X150 | YKLF-MZR7820150@ | 150              | 198            |          |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-20X180 | YKLF-MZR7820180@ | 180              | 228            |          |         |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-20X200 | YKLF-MZR7820200@ | 78               | M20X2.5        | 200      | 248     | 13      | 25 | 10          | 니켈도금<br>산처리 | 3000        |                |             |      |     |    |             |      |
| 78-20X250 | YKLF-MZR7820250@ |                  |                | 250      | 298     |         |    |             |             |             |                |             |      |     |    |             |      |

주문예) @=재질/후처리 및 색상 (니켈-N, 산처리-A, SUS-S, 아연-Z, 흑색-B) / 니켈 예 : YKLF-MZR531250N

# Levelling Foot

(주)영광테크

신제품(New Model)

## YKLF-MB/MBS (고하중용)


LEVELLING FOOT

### 제품특징 FEATURES

- 단조 후 가공한 고하중용 베어링을 삽입하여 높이 조절 용이
- Heavy duty purpose with mechanical working after forging.
- Easily adjustable to level even when it is loaded by inside bearing.

### 적용범위 APPLICATION

- 컨베이어, 공작기계, 자동화 설비, 반도체장비, LCD장비
- Conveyor, Machine tools, Automatic facilities, Semiconductor equipment, LCD equipment



### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MB/MBS 78 24 150 N

재질/후처리  
(Materials)

볼트길이  
(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

Mechanical Working Bearing Steel  
Mechanical Working Bearing Stainless

Yeung Kwang Levelling Foot

| 규격          |          |            | 모델(Code)        | Dimension (mm) |          |     |     |    |    | 재질/후처리         |                |                   | 허용하중<br>kg/4EA |
|-------------|----------|------------|-----------------|----------------|----------|-----|-----|----|----|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|             |          |            |                 | A              | M        | L1  | L2  | H  | I  | BOLT&NUT       | CUP            | 후처리               |                |
| YKLF-MB/MBS | M24X3.0P | 78-24X150  | YKLF-@7824150#  | Ø78            | M24X3.0P | 150 | 196 | 14 | 30 | S45C<br>SUS304 | S45C<br>SUS304 | NI(니켈)<br>AC(산처리) | 4000           |
|             |          | 78-24X200  | YKLF-@7824200#  |                |          | 200 | 246 |    |    |                |                |                   |                |
|             |          | 98-24X150  | YKLF-@9824150#  | Ø98            | M24X3.0P | 150 | 196 | 14 |    |                |                |                   | 4000           |
|             |          | 98-24X200  | YKLF-@9824200#  |                |          | 200 | 246 |    |    |                |                |                   |                |
|             | M30X3.5P | 98-30X150  | YKLF-@9830150#  | Ø98            | M30X3.5P | 150 | 200 | 18 |    |                |                |                   | 5000           |
|             |          | 98-30X200  | YKLF-@9830200#  |                |          | 200 | 250 |    |    |                |                |                   |                |
|             | M42X4.5P | 127-42X150 | YKLF-@12742150# | Ø127           | M42X4.5P | 150 | 204 | 22 |    |                |                |                   | 6000           |
|             |          | 127-42X200 | YKLF-@12742200# |                |          | 200 | 254 |    |    |                |                |                   |                |
|             |          | 127-42X250 | YKLF-@12742250# |                |          | 250 | 304 |    |    |                |                |                   |                |

주문예) @=모델선택(MB, MBS), #=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A) / MB 니켈 예: YKLF-MB7824150N 기타 특수사양은 특수제작함.

신제품(New Model)

## YKLF-TR (초고하중용) LEVelling FOOT

NEW



### 제품특징 FEATURES

- 사다리꼴나사 가공품으로 초고하중용 장비대응가능 내열성, 내마모성, 비오염성, 밀착성 우수
- 높은 표면 경도 Hv400~500, 열처리시 Hv900~1000까지 가능
- Good for heat resistance, abrasion resistance, Anti-pollution, adhesion
- The surface hardness normally Hv400 to 500, after heated Hv900 to 1000 possible

### 적용범위 APPLICATION

- 공작기계, 자동화설비, 특수기계, LCD장비, 반도체장비, 초고하중용 장비
- Machine tools, Automatic facilities, Special machine, LCD equipment, Semiconductor equipment, Heavy duty equipment.

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - TR 127 42 150 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

Screw Thread of Trapezoid Type

Yeung Kwang Levelling Foot



[ d1 : 골지름 / d : 외경 / H : 산높이 ]

| 규격      | P | d1   | d  | H    |
|---------|---|------|----|------|
| Tr42X6P | 6 | 34.5 | 42 | 3.75 |
| Tr52X7P | 7 | 43.3 | 52 | 4.35 |
| Tr60X7P | 7 | 51.3 | 60 | 4.35 |

| 규격      |         |              | 모델(Code)         | Dimension (mm) |         |     |     |    |    | 재질/후처리   |      |             | 허용하중<br>kg/4EA |      |             |        |      |             |        |
|---------|---------|--------------|------------------|----------------|---------|-----|-----|----|----|----------|------|-------------|----------------|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
|         |         |              |                  | A              | M       | L1  | L2  | H  | I  | BOLT&NUT | CUP  | 후처리         |                |      |             |        |      |             |        |
| YKLF-TR | Tr42X6P | 127-Tr42X150 | YKLF-TR12742150@ | Ø127           | Tr42X6P | 150 | 204 | 22 | 30 | S45C     | S45C | 무전해<br>니켈도금 | 12,000         |      |             |        |      |             |        |
|         |         | 127-Tr42X200 | YKLF-TR12742200@ |                |         | 200 | 254 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |
|         |         | 127-Tr42X250 | YKLF-TR12742250@ |                |         | 250 | 304 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |
|         |         | 127-Tr42X300 | YKLF-TR12742300@ |                |         | 300 | 354 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |
|         | Tr52X7P | 147-Tr52X150 | YKLF-TR14752150@ | Ø147           | Tr52X7P | 150 | 215 | 27 | 35 |          |      |             | S45C           | S45C | 무전해<br>니켈도금 | 16,000 |      |             |        |
|         |         | 147-Tr52X200 | YKLF-TR14752200@ |                |         | 200 | 265 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |
|         |         | 147-Tr52X250 | YKLF-TR14752250@ |                |         | 250 | 315 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |
|         |         | 147-Tr52X300 | YKLF-TR14752300@ |                |         | 300 | 365 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |
|         | Tr60X7P | 147-Tr60X150 | YKLF-TR14760150@ | Ø147           | Tr60X7P | 150 | 215 | 27 | 35 |          |      |             |                |      |             | S45C   | S45C | 무전해<br>니켈도금 | 20,000 |
|         |         | 147-Tr60X200 | YKLF-TR14760200@ |                |         | 200 | 265 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |
|         |         | 147-Tr60X250 | YKLF-TR14760250@ |                |         | 250 | 315 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |
|         |         | 147-Tr60X300 | YKLF-TR14760300@ |                |         | 300 | 365 |    |    |          |      |             |                |      |             |        |      |             |        |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 무전해-E) / 니켈 예 : YKLF-TR12742150N

기타 특수사양은 특수제작함.

# Levelling Foot

(주)영광테크

신제품(New Model)

## YKLF-TRB (초고하중용)



LEVELLING FOOT

### 제품특징 FEATURES

- 사다리꼴나사 가공품으로 초고하중용 장비대응 가능
- 내열성, 내마모성, 비오염성, 접착력 우수
- 높은 표면 경도 Hv400~500, 열처리시 Hv900~1000까지 가능
- 베어링을 삽입하여 높이 조절 용이
- Good for heat resistance, abrasion resistance, Anti-pollution, adhesion  
The surface hardness normally Hv400 to 500, after heated Hv900 to 1000 possible
- Easily adjustable to level even when it is loaded by inside bearing

### 적용범위 APPLICATION

- 공작기계, 자동화설비, 특수기계, LCD장비, 초고하중용 장비
- Machine tools, Automatic facilities, Special machine, LCD equipment, Heavy duty equipment



### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - TRB 127 42 150 N

재질/후처리  
(Materials)

볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

Screw Thread of Trapezoid Bearing Type

Yeung Kwang Levelling Foot

| 규격       |         |              | 모델(Code)          | Dimension (mm) |         |     |     |    |    | 재질/후처리   |      |             | 허용하중<br>kg/4EA |
|----------|---------|--------------|-------------------|----------------|---------|-----|-----|----|----|----------|------|-------------|----------------|
|          |         |              |                   | A              | M       | L1  | L2  | H  | I  | BOLT&NUT | CUP  | 후처리         |                |
| YKLF-TRB | Tr42X6P | 127-Tr42X150 | YKLF-TRB12742150@ | Ø127           | Tr42X6P | 150 | 204 | 22 | 30 | S45C     | S45C | 무전해<br>니켈도금 | 12,000         |
|          |         | 127-Tr42X200 | YKLF-TRB12742200@ |                |         | 200 | 254 |    |    |          |      |             |                |
|          |         | 127-Tr42X250 | YKLF-TRB12742250@ |                |         | 250 | 304 |    |    |          |      |             |                |
|          |         | 127-Tr42X300 | YKLF-TRB12742300@ |                |         | 300 | 354 |    |    |          |      |             |                |
|          | Tr52X7P | 147-Tr52X150 | YKLF-TRB14752150@ | Ø147           | Tr52X7P | 150 | 215 | 27 | 35 |          |      |             | 16,000         |
|          |         | 147-Tr52X200 | YKLF-TRB14752200@ |                |         | 200 | 265 |    |    |          |      |             |                |
|          |         | 147-Tr52X250 | YKLF-TRB14752250@ |                |         | 250 | 315 |    |    |          |      |             |                |
|          |         | 147-Tr52X300 | YKLF-TRB14752300@ |                |         | 300 | 365 |    |    |          |      |             |                |
|          | Tr60X7P | 147-Tr60X150 | YKLF-TRB14760150@ | Ø147           | Tr60X7P | 150 | 215 | 27 | 35 |          |      |             | 20,000         |
|          |         | 147-Tr60X200 | YKLF-TRB14760200@ |                |         | 200 | 265 |    |    |          |      |             |                |
|          |         | 147-Tr60X250 | YKLF-TRB14760250@ |                |         | 250 | 315 |    |    |          |      |             |                |
|          |         | 147-Tr60X300 | YKLF-TRB14760300@ |                |         | 300 | 365 |    |    |          |      |             |                |

www.yktec.co.kr

Tel : 053) 587-5542

86

주문에) @=재질/후처리(니켈-N, 무전해-E) / 니켈 예 : YKLF-TRB12742150N

기타 특수사양은 특수제작함.



신제품(New Model)

## YKLF-TRH (초고하중용) LEVELLING FOOT

NEW



### 제품특징 FEATURES

- 황동재질 사용으로, 내마모성과 내소착성 우수
- 마찰계수가 작아서 작은 토크로 높이 조절 가능
- 나사가 마모되거나 손상될 경우, 부싱만 교체 후 사용 가능
- Excellent abrasion resistance, burring resistance
- Easily adjustable to height for low friction coefficient friction with less power
- Being possible to use only after replacing busing in case of screw damaging or abrasion

### 적용범위 APPLICATION

- 공작기계, 자동화 설비, 특수기계, LCD장비, 반도체장비
- Machine tools, Automatic facilities, Special machine, LCD equipment, Semiconductor equipment

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - TRH 42 - FI N





재질/후처리  
(Materials)

모양(Type)

볼트 지름(Screw Dia)

Trapezoid Type of Housing

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격   |          |         | 모델(Code)       | Dimension (mm) |        |         |      |    |       |    |      | 재질/후처리   |        |                                   |
|--|----------|---------|----------------|----------------|--------|---------|------|----|-------|----|------|----------|--------|-----------------------------------|
|  |          |         |                | A              | B(PCD) | M(Tr)   | C    | D  | E     | F  | G    | Housing  | Busing | 후처리                               |
| YKLF-TRH<br>(Housing<br>+<br>Bushing<br>Set) | TRH42-FI | Tr42X6P | YKLF-TRH42-FI@ | Ø147           | Ø122   | Tr42X6P | Ø102 | 25 | 4-M10 | 50 | -    | S45C/SUS | BS     | Zn(아연)<br>Ni(니켈)<br>E-Ni<br>(무전해) |
|  | TRH52-FI | Tr52X7P | YKLF-TRH52-FI@ | Ø157           | Ø132   | Tr52X7P | Ø112 |    | 4-M10 | 60 | -    |          |        |                                   |
|  | TRH60-FI | Tr60X7P | YKLF-TRH60-FI@ | Ø167           | Ø142   | Tr60X7P | Ø122 |    | 6-M10 | 70 | -    |          |        |                                   |
|  | TRH42-FP | Tr42X6P | YKLF-TRH42-FP@ | Ø147           | Ø122   | Tr42X6P | Ø102 | 25 | 4-M10 | 50 | -    |          |        |                                   |
|  | TRH52-FP | Tr52X7P | YKLF-TRH52-FP@ | Ø157           | Ø132   | Tr52X7P | Ø112 |    | 4-M10 | 60 | -    |          |        |                                   |
|  | TRH60-FP | Tr60X7P | YKLF-TRH60-FP@ | Ø167           | Ø142   | Tr60X7P | Ø122 |    | 6-M10 | 70 | -    |          |        |                                   |
|  | TRH42-W  | Tr42X6P | YKLF-TRH42-W@  | -              | -      | Tr42X6P | -    | -  | -     | 50 | Ø117 |          |        |                                   |
|  | TRH52-W  | Tr52X7P | YKLF-TRH52-W@  | -              | -      | Tr52X7P | -    | -  | -     | 60 | Ø127 |          |        |                                   |
|  | TRH60-W  | Tr60X7P | YKLF-TRH60-W@  | -              | -      | Tr60X7P | -    | -  | -     | 70 | Ø137 |          |        |                                   |
| YKLF-TRH<br>(Bushing)                        | TRH42-B  | Tr42X6P | YKLF-TRH42-B@  | Ø97            | Ø78    | Tr42X6P | Ø63  | 15 | 4-M8  | 50 | -    | -        | -      |                                   |
|  | TRH52-B  | Tr52X7P | YKLF-TRH52-B@  | Ø107           | Ø88    | Tr52X7P | Ø73  |    | 4-M8  | 60 | -    | -        | -      |                                   |
|  | TRH60-B  | Tr60X7P | YKLF-TRH60-B@  | Ø117           | Ø98    | Tr60X7P | Ø83  |    | 6-M8  | 70 | -    | -        | -      |                                   |

주문예) @=재질/후처리(아연-Z, 니켈-N, 무전해-E) / 니켈 예: YKLF-TRH42-FIN

기타 특수사양은 특수제작함.

# Levelling Foot

## YKLF-PAD-A (하부패드형)


LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – 볼트, 너트 - SM10C / 하부컵- FCD45

**Surface Processing** – 볼트, 너트 - Zn(백색) / 하부컵- Zn(백색), BK(흑색)

**Application** – 고하중용 장비 지지용. 바닥고정형 Frame을 별도의 장치없이 바닥에 고정시키기 위해 사용됨.



### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - PAD A 75 16 100 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/종량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격         |            | 모델(Code)           | Dimension (mm) |         |     |     |    |    |     |    |    | 표면처리                        | 허용하중<br>kg/4EA |      |
|------------|------------|--------------------|----------------|---------|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----------------------------|----------------|------|
|            |            |                    | A              | M       | L1  | L2  | H  | I  | L2  | P  | 하부 |                             |                |      |
| YKLF-PAD-A | 75-16X100  | YKLF-PADA7516100@  | 75             | M16X2.0 | 100 | 133 | 10 | 23 | 110 | 56 | 단조 | ZN(백색)<br>Black<br>Painting | 2000           |      |
|            | 75-16X130  | YKLF-PADA7516130@  |                |         | 130 | 163 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-16X150  | YKLF-PADA7516150@  |                |         | 150 | 183 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-16X180  | YKLF-PADA7516180@  |                |         | 180 | 213 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-16X200  | YKLF-PADA7516200@  |                |         | 200 | 233 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-16X250  | YKLF-PADA7516250@  |                |         | 250 | 283 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-20X100  | YKLF-PADA7520100@  |                | M20X2.5 | 100 | 136 | 13 | 23 |     |    |    |                             | 3000           |      |
|            | 75-20X130  | YKLF-PADA7520130@  |                |         | 130 | 166 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-20X150  | YKLF-PADA7520150@  |                |         | 150 | 186 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-20X180  | YKLF-PADA7520180@  |                |         | 180 | 216 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-20X200  | YKLF-PADA7520200@  |                |         | 200 | 236 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 75-20X250  | YKLF-PADA7520150@  |                |         | 250 | 286 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-16X100  | YKLF-PADA8516100@  | 85             | M16X2.0 | 100 | 137 | 10 | 27 | 144 | 78 |    |                             |                | 2000 |
|            | 85-16X130  | YKLF-PADA8516130@  |                |         | 130 | 167 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-16X150  | YKLF-PADA8516150@  |                |         | 150 | 187 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-16X180  | YKLF-PADA8516180@  |                |         | 180 | 217 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-16X200  | YKLF-PADA8516200@  |                |         | 200 | 237 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-16X250  | YKLF-PADA8516250@  |                |         | 250 | 287 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-20X100  | YKLF-PADA8520100@  |                | M20X2.5 | 100 | 140 | 13 | 27 |     |    |    |                             | 3000           |      |
|            | 85-20X130  | YKLF-PADA8520130@  |                |         | 130 | 170 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-20X150  | YKLF-PADA8520150@  |                |         | 150 | 190 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-20X180  | YKLF-PADA8520180@  |                |         | 180 | 220 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-20X200  | YKLF-PADA8520200@  |                |         | 200 | 240 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 85-20X250  | YKLF-PADA8520250@  |                |         | 250 | 290 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 100-24X100 | YKLF-PADA10024100@ | 100            | M24X3.0 | 100 | 148 | 16 | 32 | 159 | 90 |    |                             |                | 4000 |
|            | 100-24X150 | YKLF-PADA10024150@ |                |         | 150 | 198 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 100-24X200 | YKLF-PADA10024200@ |                |         | 200 | 248 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 100-24X250 | YKLF-PADA10024250@ |                |         | 250 | 298 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 100-30X150 | YKLF-PADA10030100@ |                | M30X3.5 | 150 | 201 | 19 | 32 |     |    |    |                             |                | 5000 |
|            | 100-30X200 | YKLF-PADA10030200@ |                |         | 200 | 251 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            | 100-30X250 | YKLF-PADA10030250@ |                |         | 250 | 301 |    |    |     |    |    |                             |                |      |
|            |            |                    |                |         |     |     |    |    |     |    |    |                             |                |      |

주문예) @=하부캡 재질/후처리 및 색상(흑색-B, 백색아연-W) / 흑색 예 : YKLF-PADA7516100B 기타 특수사양은 특수제작함.

# Levelling Foot

## YKLF-PAD-B (하부패드형)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** – 볼트,너트- SM10C / 하부컵- FCD45

**Surface Processing** – 볼트,너트-ZN (백색) /  
하부컵-Zn(백색) , BK(흑색)

**Application** – 고하중용 장비 지지용

### 모델설명 ORDERING CODE

YKLF - PAD B 60 12 50 N

재질/후처리  
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



| 규격         |                    | 모델(Code)           | Dimension (mm) |          |     |     |      |      |    | 표면처리                        | 허용하중<br>kg/4EA |      |    |      |
|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|-----|-----|------|------|----|-----------------------------|----------------|------|----|------|
|            |                    |                    | A              | M        | L1  | L2  | H    | I    | 하부 |                             |                |      |    |      |
| YKLF-PAD-B | 60-12X50           | YKLF-PADB601250@   | 60             | M12X1.75 | 50  | 75  | 8    | 17   | 단조 | ZN(백색)<br>Black<br>Painting | 1000           |      |    |      |
|            | 60-12X70           | YKLF-PADB601270@   |                |          | 75  | 100 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 60-12X100          | YKLF-PADB6012100@  |                |          | 100 | 125 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 60-12X125          | YKLF-PADB6012125@  |                |          | 125 | 150 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 60-12X150          | YKLF-PADB6012150@  |                |          | 150 | 175 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 60-12X200          | YKLF-PADB6012200@  |                |          | 200 | 225 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 66-16X50           | YKLF-PADB661650@   | 66             | M16X2.0  | 50  | 79  | 10   | 19   |    |                             | 2000           |      |    |      |
|            | 66-16X75           | YKLF-PADB661675@   |                |          | 75  | 104 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 66-16X100          | YKLF-PADB6616100@  |                |          | 100 | 129 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 66-16X130          | YKLF-PADB6616130@  |                |          | 130 | 159 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 66-16X150          | YKLF-PADB6616150@  |                |          | 150 | 179 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 66-16X180          | YKLF-PADB6616180@  |                |          | 180 | 209 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 66-16X200          | YKLF-PADB6616200@  | 80             | M16X2.0  | 200 | 229 | 10   | 24   |    |                             | 2000           |      |    |      |
|            | 66-16X250          | YKLF-PADB6616250@  |                |          | 250 | 279 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-16X50           | YKLF-PADB801650@   |                |          | 50  | 84  |      |      |    |                             |                | 10   | 24 | 3000 |
|            | 80-16X75           | YKLF-PADB801680@   |                |          | 75  | 109 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-16X100          | YKLF-PADB8016100@  |                |          | 100 | 134 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-16X130          | YKLF-PADB8016130@  |                |          | 130 | 164 |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-16X150          | YKLF-PADB8016150@  | 150            | 184      |     |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-16X180          | YKLF-PADB8016180@  | 180            | 214      | 13  | 24  | 4000 |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-16X200          | YKLF-PADB8016200@  | 200            | 234      |     |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-16X250          | YKLF-PADB8016250@  | 250            | 284      |     |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-20X80           | YKLF-PADB802080@   | 80             | 117      |     |     |      | 19   |    |                             | 31             | 5000 |    |      |
|            | 80-20X100          | YKLF-PADB8020100@  | 100            | 137      |     |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-20X130          | YKLF-PADB8020130@  | 130            | 167      |     |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-20X150          | YKLF-PADB8020150@  | 150            | 187      |     |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-20X180          | YKLF-PADB8020180@  | 180            | 217      |     |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-20X200          | YKLF-PADB8020200@  | 200            | 237      | 24  | 36  | 6000 |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 80-20X250          | YKLF-PADB8020250@  | 250            | 287      |     |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
|            | 100-24X100         | YKLF-PADB10024100@ | 100            | M24X3.0  |     |     |      | 100  |    |                             | 147            | 16   | 31 | 4000 |
| 100-24X150 | YKLF-PADB10024150@ | 150                |                |          |     |     |      | 197  |    |                             |                |      |    |      |
| 100-24X200 | YKLF-PADB10024200@ | 200                |                |          |     |     |      | 247  |    |                             |                |      |    |      |
| 100-24X250 | YKLF-PADB10024250@ | 250                |                |          |     |     |      | 297  |    |                             |                |      |    |      |
| 100-30X150 | YKLF-PADB10030150@ | 120                | M30X3.5        | 150      | 200 | 19  | 31   | 5000 |    |                             |                |      |    |      |
| 100-30X200 | YKLF-PADB10030200@ |                    |                | 200      | 250 |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
| 100-30X250 | YKLF-PADB10030250@ |                    |                | 250      | 300 |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
| 120-30X150 | YKLF-PADB12030150@ | 120                | M30X3.5        | 150      | 204 | 19  | 35   | 5000 |    |                             |                |      |    |      |
| 120-30X200 | YKLF-PADB12030200@ |                    |                | 200      | 254 |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
| 120-30X250 | YKLF-PADB12030250@ |                    |                | 250      | 304 |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
| 120-42X150 | YKLF-PADB12042150@ |                    | M42X4.5        | 150      | 210 | 24  | 36   | 6000 |    |                             |                |      |    |      |
| 120-42X200 | YKLF-PADB12042200@ |                    |                | 200      | 260 |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |
| 120-42X250 | YKLF-PADB12042250@ |                    |                | 250      | 310 |     |      |      |    |                             |                |      |    |      |

주문예) @=하부캡 재질/후처리 및 색상(흑색-B, 백색아연-W) / 흑색 예 : YKLF-PADB601250B 기타 특수사양은 특수제작함.



# Levelling Foot

(주)영광테크

## YKLF-APT (PT양카)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** - SS41





**Surface Processing** - ZN(백색)

**Application** - FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨, 파티션 고정용

**참고** - 발주예) YKLF-APT 16X90-Q35(15 SL)

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - APT 35 16 90 F N




| 규격                           | 모델(Code)         | P  | D   |
|------------------------------|------------------|----|-----|
| YKLF-APT 35Qx16x90 (15 SLOT) | YKLF-APT351690F@ | 15 | 7   |
| YKLF-APT 35Qx16x90 (10 SLOT) | YKLF-APT351690T@ | 10 | 6.5 |

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z, 무전해-E) / 니켈 예 : YKLF-351690FN

www.yktec.co.kr

Tel : 053) 587-5542



## YKLF-AB G SERIES (양카브라켓-중량형)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material**—SS41

**Surface Processing**—NI(니켈)

**Application**—조절좌에 부착시켜 바닥면에 고정시킴

### 모델설명 ORDERING CODE


## YKLF - AB G 12 Z

재질/후처리(Materials)

체결 볼트(Fastening bolt)

모양/중량(Series)


Yeung Kwang Levelling Foot



YKLF-AB G12


Code : YKLF-ABG12 (니켈)

Code : YKLF-ABG12Z (아연)



YKLF-AB G16

Code : YKLF-ABG16



YKLF-AB G20

Code : YKLF-ABG20

# Levelling Foot

(주)영광테크

## YKLF-AB T SERIES (양카브라케트-중량형)

LEVELLING FOOT



### Technical Data

**Material** - SS41

**Surface Processing** - NI(니켈)

**Application** - 조절좌에 부착시켜 바닥면에 고정시킴

**참고** - 주문 제작 가능






YKLF-AB T16 (NI)

Code : YKLF-ABT16



모델설명 ORDERING CODE

### YKLF - AB T 16



YKLF-AB T20 (NI)

Code : YKLF-ABT20



YKLF-AB T24 (NI)

Code : YKLF-ABT24

www.yktec.co.kr

Tel : 053) 587-5542

## YKLF-AB K SERIES (양카브라켓-중량형)


LEVELLING FOOT

### Technical Data


**Material**—SS41

**Surface Processing**—ZN(백색), NI(니켈)

**Application**—조절좌에 부착시켜 바닥면에 고정시킴



YKLF-AB K16  
Code : YKLF-ABK16



YKLF-AB K20  
Code : YKLF-ABK20

### 모델설명 ORDERING CODE

## YKLF - AB K 16

체결 볼트(Fastening bolt)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot



# Levelling Foot

(주)영광테크

## YKLF-WS (하중분산판)

LEVELLING FOOT

### Technical Data

**Material** - SS41

**Surface Processing** - ZN(백색), NI(니켈)



**Application** - 하중분산 받침대, 기타 내경SIZE 주문가능

**참고** - 주문 제작 가능




모델설명 ORDERING CODE

### YKLF - WS 100 - 1 N




YKLF-WS(하중분산판) 100\*100-4.5T  
Code : YKLF-WS100-3@


주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 백색아연-Z) / 니켈 예 : YKLF-WS100-3N



YKLF-WS(하중분산판) 100\*90-4.5T  
Code : YKLF-WS100-2@




YKLF-WS(하중분산판) 100\*79-4.5T  
Code : YKLF-WS100-1@



YKLF-WS(하중분산판) 110\*100-4.5T  
Code : YKLF-WS110-1@





# Foot Base

# Foot Base

## ■알루미늄 일반형 \_PAGE 100-102



YKFB-D 30x60  
\_PAGE 100



YKFB-D 30x70  
\_PAGE 100



YKFB-D 40x80  
\_PAGE 100



YKFB-D 60x60  
\_PAGE 101



YKFB-D 80x80  
\_PAGE 101



YKFB-D 80x80-40T  
\_PAGE 101



YKFB-D 60x80  
\_PAGE 102



YKFB-D 200x140(L, R)  
\_PAGE 102

## ■알루미늄 C형 \_PAGE 103



YKFB-D 60x60C  
\_PAGE 103



YKFB-D 80x80C  
\_PAGE 103



YKFB-D 90x90C  
\_PAGE 103

## ■아연 일반형 \_PAGE 104-105



YKFB-Z 30x60  
\_PAGE 104



YKFB-Z 40x80  
\_PAGE 104



YKFB-Z 60x60  
\_PAGE 104



YKFB-Z 80x80  
\_PAGE 105

## ■아연 C형 \_PAGE 105



YKFB-Z 60x60C  
\_PAGE 105



YKFB-Z 80x80C  
\_PAGE 105

# Foot Base

## ■STEEL 일반형\_PAGE 106-110



YKFB-S 20x40  
\_PAGE 106



YKFB-S 30x60  
\_PAGE 106



YKFB-S 30x90  
\_PAGE 106



YKFB-S 30x120  
\_PAGE 107



YKFB-S 40x80  
\_PAGE 107



YKFB-S 40x120  
\_PAGE 107



YKFB-S 40x160  
\_PAGE 108



YKFB-S 45x90  
\_PAGE 108



YKFB-S 60x60  
\_PAGE 108



YKFB-S 60x90  
\_PAGE 109



YKFB-S 80x80  
\_PAGE 109



YKFB-S 80x120  
\_PAGE 109



YKFB-S 80x160  
\_PAGE 110



YKFB-S 90x90  
\_PAGE 110

## ■STEEL C형\_PAGE 110-112



YKFB-S 60x60C  
\_PAGE 110



YKFB-S 60x60x2C  
\_PAGE 111



YKFB-S 80x80C  
\_PAGE 111



YKFB-S 80x80x9-2C  
\_PAGE 111



YKFB-S 80x80x9  
\_PAGE 112

## ■LP Series\_PAGE 112-113



YKFB-S LP1  
-120x150  
\_PAGE 112



YKFB-S LP2  
-120x120  
\_PAGE 113



YKFB-S LP5  
-120x120x10T  
\_PAGE 113

# Foot Base


(주)영광테크

## Technical Data

**Material** — ALDC-12

**Surface Processing** — 액체도장(SILVER)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-D 30x60

Foot Base(알루미늄-일반형)



Code : YKFB-D36P@#

주문예) M12,실버도장 예 : YKFB-D36P12S

@=M 사이즈(M12, M16, M20),


#=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

## Technical Data

**Material** — ALDC-12

**Surface Processing** — 액체도장(SILVER)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-D 30x70

Foot Base(알루미늄-일반형)



Code : YKFB-D3716S

주문예) M16,실버도장 예 : YKFB-D3716S


@=M 사이즈(M16), #=재질/후처리 및 색상(실버도장-S)

## Technical Data

**Material** — ALDC-12

**Surface Processing** — 액체도장(SILVER)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-D 40x80

Foot Base(알루미늄-일반형)



Code : YKFB-D48P@#

주문예) M12,실버도장 예 : YKFB-D48P12S

@=M 사이즈(M12, M16, M20),

#=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

## YKFB-D 60x60

Foot Base(알루미늄-일반형)



Code : YKFB-D66P@#

주문예) M12,실버도장 예 : YKFB-D66P12S

@=M 사이즈 (M12, M16, M20),


#=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**—ALDC-12

**Surface Processing**—액체도장(SILVER)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-D 80x80

Foot Base(알루미늄-일반형)



Code : YKFB-D88P@#

주문예) M12,실버도장 예 : YKFB-D88P12S

@=M 사이즈(M12, M16, M20, M24),


#=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**—ALDC-12

**Surface Processing**—액체도장(SILVER)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-D 80x80-40T

Foot Base(알루미늄-일반형)



Code : YKFB-D88Q@#

주문예) M16,실버도장 예 : YKFB-D88Q12S

@=M 사이즈(M12, M16, M20),


#=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**—ALDC-12

**Surface Processing**—액체도장(SILVER)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음





# Foot Base


(주)영광테크

## Technical Data

**Material** — ALDC-12

**Surface Processing** — 액체도장(SILVER)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-D 60x80

Foot Base(알루미늄-일반형)

Code : YKFB-D68@#

주문예) M16,실버도장 예 : YKFB-D6816S

@=M 사이즈(M16, M20), #=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

## Technical Data

**Material** — ALDC-12

**Surface Processing** — 액체도장(SILVER)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 Caster & 조절자와 함께 중량형의 하중을 지지할 수 있음

## YKFB-D 200x140(L, R)



Foot Base(알루미늄-일반형)



(L) Code : YKFB-D200-1TL@# (R) Code : YKFB-D200-1TR@#

주문예) M16 실버도장 L 예 : YKFB-D200-1TL16S

@=M 사이즈(M16, M20), #=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)



## YKFB-D 60x60C

Foot Base(알루미늄-C형)



Code : YKFB-D66CP@#


주문예) M12, 실버도장 예 : YKFB-D66CP12S  
@=M 사이즈(M12, M16, M20),  
#=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**—ALDC-12

**Surface Processing**—액체도장(SILVER)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음



## YKFB-D 80x80C

Foot Base(알루미늄-C형)



Code : YKFB-D88CP@#


주문예) M12, 실버도장 예 : YKFB-D88CP12S  
@=M 사이즈(M12, M16, M20),  
#=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**—ALDC-12

**Surface Processing**—액체도장(SILVER)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음



## YKFB-D 90x90C

Foot Base(알루미늄-C형)



Code : YKFB-D99CP@#


주문예) M12, 실버도장 예 : YKFB-D99CP12S  
@=M 사이즈(M12, M16, M20),  
#=재질/후처리 및 색상(실버도장-S, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**—ALDC-12

**Surface Processing**—액체도장(SILVER)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음



# Foot Base


(주)영광테크

## Technical Data

**Material** — ZINC ALLOY

**Surface Processing** — NI(니켈)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-Z 30x60

Foot Base(아연(ZN)-일반형)



Code : YKFB-Z36T@#

주문예) M8 니켈 예 : YKFB-Z36T8N

@=M 사이즈(M8, M10, M12, M16, M20),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 아연-Z, 백색아연-ZW, 흑착-B)

## Technical Data

**Material** — ZINC ALLOY

**Surface Processing** — NI(니켈), ZW(백색)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-Z 40x80

Foot Base(아연(ZN)-일반형)



Code : YKFB-Z48S@#

주문예) M8,니켈 예 : YKFB-Z48S8N

@=M 사이즈(M8, M10, M12, M16, M20),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 아연-Z, 백색아연-ZW, 흑착-B)

## Technical Data

**Material** — ZINC ALLOY

**Surface Processing** — NI(니켈), ZW(백색)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-Z 60x60

Foot Base(아연(ZN)-일반형)



Code : YKFB-Z66T@#

주문예) M8,니켈 예 : YKFB-Z66T8N

@=M 사이즈(M8, M10, M12, M16, M20),

#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 아연-Z, 백색아연-ZW, 흑착-B)

## YKFB-Z 80x80

Foot Base(아연(ZN)-일반형)



Code : YKFB-Z88S@#

주문예) M12,니켈 예 : YKFB-Z88S12N

@=M 사이즈(M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 아연-Z, 백색아연-ZW, 흑삭-B)

### Technical Data

**Material**— ZINC ALLOY

**Surface Processing**— NI(니켈), ZW(백색)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음



## YKFB-Z 60x60C

Foot Base(아연(ZN)-C형)



Code : YKFB-Z66CT@#

주문예) M12,니켈 예 : YKFB-Z66CT12N

@=M 사이즈(M8, M10, M12, M16, M20),


#=재질/후처리(니켈-N, 백색아연-ZW)

### Technical Data

**Material**— ZINC ALLOY

**Surface Processing**— NI(니켈), ZW(백색)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음



## YKFB-Z 80x80C

Foot Base(아연(ZN)-C형)



Code : YKFB-Z88CS@#

주문예) M12,니켈 예 : YKFB-Z88CS12N

@=M 사이즈(M12, M16, M20),


#=재질/후처리(니켈-N, 백색아연-ZW)

### Technical Data

**Material**— ZINC ALLOY

**Surface Processing**— NI(니켈), ZW(백색아연)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음



# Foot Base


(주)영광테크

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 20x40

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S24T@#

주문예) M8,니켈 예 : YKFB-S24T8N

@=M 사이즈(M8, M10),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑착-B)

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 30x60

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S36T@#

주문예) M12,니켈 예 : YKFB-S36T12N

@=M 사이즈(M8, M10, M12, M16),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑착-B)

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 30x90

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S39T@#

주문예) M12,니켈 : YKFB-S3912N

@=M 사이즈(M12, M16),

#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑착-B)



## YKFB-S 30x120

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S312S@#

주문예) M12,니켈 : YKFB-S312S16N

@=M 사이즈(M16),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑삭-B)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZW BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 40x80

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S48@#\$

주문예) 16T,M8,니켈 예 : YKFB-S48S8N

@=T 사이즈(12T-T, 16T-S), #=M 사이즈(M8, M12, M16, M20)


\$=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑삭-B)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZW, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 40x120

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S412T@#

주문예) M16,니켈 예 : YKFB-S412T16N

@=M 사이즈(M16, M20),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑삭-B)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZW, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



# Foot Base


(주)영광테크

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 40x160

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S416S@#

주문예) M16,니켈 예 : YKFB-S416S16N

@=M 사이즈(M16, M20),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑차-B)

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 45x90

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S459@#\$

주문예) 12T,M12,니켈 예 : YKFB-S459T12N

@=T 사이즈(12T-T, 16T-S), #=M 사이즈(M12, M16)


\$=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑차-B)

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK,E(무전해)

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 60x60

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S66@#\$

주문예) 9T,M12,니켈 예 : YKFB-S66G12N

@=T 사이즈(9T-G, 12T-T), #=M 사이즈(M12, M16)

\$=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑차-B, 무전해-E)

## YKFB-S 60x90

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S69T@#

주문예) M12,니켈 예 : YKFB-S69T12N

@=M 사이즈(M12, M16, M20),


#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 아연-Z, 백색아연-ZW, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZN, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 80x80

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S88@#\$

주문예) 12T,M12,니켈 예 : YKFB-S88T12N

@=T 사이즈(12T-T, 16T-S), #=M 사이즈(M12, M16, M20, M24, M30)


\$=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZN, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 80x120

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S80-1@#\$

주문예) 12T,M16,니켈 예 : YKFB-S80-1T16N

@=T 사이즈(12T-T, 16T-S), #=M 사이즈(M16, M20)


\$=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑착-B)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZN, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



# Foot Base


(주)영광테크

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 80x160

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S80-2@#


주문예) 12T,M16,니켈 예 : YKFB-S80-2T16N  
@=T 사이즈(12T-T, 16T-S), #=M 사이즈(M16, M20)  
\$=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑착-B)

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 90x90

Foot Base(STEEL-일반형)



Code : YKFB-S99S@#


주문예) M16,니켈 예 : YKFB-S99S16N  
@=M 사이즈(M16, M20),  
#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑착-B)

## Technical Data

**Material** — SS400

**Surface Processing** — NI, ZW, BK

**Application** — 조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S 60x60C

Foot Base(STEEL-C형)



Code : YKFB-S66CT@#

주문예) M16,니켈 예 : YKFB-S66CT16N  
@=M 사이즈(M12, M16),  
#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑착-B)

## YKFB-S 80x80C

Foot Base(STEEL-C형)



Code : YKFB-S88C@#\$


주문예) 12T, M12, 니켈 예 : YKFB-S88C12N  
@=T 사이즈(12T-T, 16T-S), #=M 사이즈(M12, M16, M20, M24)  
\$=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑삭-B)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZW, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음



## YKFB-S 80x80x9-2C

Foot Base(STEEL-C형)



Code : YKFB-S88G@#


주문예) M12, 무전해니켈2C 예 : YKFB-S88G12NE2C  
@=M 사이즈(M12, M16),  
#=재질/후처리(무전해니켈2C-NE2C, 무도금2C-2C)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZW, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음



## YKFB-S 60x60x2C

Foot Base(STEEL-C형)



Code : YKFB-S66G@#2C


주문예) 니켈 예 : YKFB-S66G16N2C  
@=M 사이즈(M12, M16),  
#=재질/후처리(니켈-N, 백색아연-ZW, 흑삭-B)

### Technical Data

**Material**— SS400

**Surface Processing**— NI, ZW, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할 수 있음





# Foot Base


(주)영광테크

## Technical Data

**Material**—SS400

**Surface Processing**—NI, ZW, E(무전해)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



Code : YKFB-S88G@#

주문예) M16,니켈 예 : YKFB-S88G16N

@=M 사이즈(M16, M20),


#=재질/후처리(니켈-N, 백색아연-ZW, 무전해=E)

## Technical Data

**Material**—SS400

**Surface Processing**—NI, ZW

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



Code : YKFB-SLP1T@#

주문예) M16,니켈 예 : YKFB-SLP1T16N

@=M 사이즈(M16, M20, M24),

#=재질/후처리 및 색상(니켈-N, 아연-Z)

## YKFB-S LP2-120x120

Steel Foot Base



Code : YKFB-SLP2T@#

주문예) M16, 니켈 예 : YKFB-SLP2T16N

@=M 사이즈(M16, M20, M24),


#=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z, 무전해-E)

### Technical Data

**Material**—SS400

**Surface Processing**—NI, ZW, E(무전해)

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음



## YKFB-S LP5-120x120x10T

Steel Foot Base



Code : YKFB-SLP5H@#

주문예) M16, 니켈 예 : YKFB-SLP5H16N

@=M 사이즈(M16, M20),

#=재질/후처리(니켈-N, 무전해-E)

### Technical Data

**Material**—SS400

**Surface Processing**—NI, ZW, BK

**Application**—조절좌(Leveling Foot)를 부착하기 전에 Frame 단면에 부착하여 중량형의 하중을 지지할수 있음

